



USB Bluetooth адаптер TBW-101UB (v2.1)

Окунитесь в беспроводной мир с помощью технологий Bluetooth от TRENDnet. Расширьте возможности Ваших ПК, используя периферийные устройства Bluetooth. Наведите порядок на своем рабочем месте с помощью устройств Bluetooth TRENDnet TBW-101UB.

Особенности

- Поддержка до 7-ми ведомых устройств
- Соответствие спецификациям USB 1.1, Bluetooth 1.1 и 1.2
- Использование полосы передачи данных 2.4 ГГц ISM с модуляцией гауссовым сдвигом частот (GFSK)
- Поддержка асинхронного подключения без установления соединения (ACL) и ориентированного синхронного соединения (SCO)
- Высокоскоростная беспроводная передача данных; до 723 Кбит/с в режиме ACL и до 64 Кбит/с в режиме SCO
- Совместимость с Windows 98/ME/2000/XP
- Операции Class II Bluetooth
- Интегрированная подсистема шифрования для обеспечения безопасной передачи данных
- Возможность связи с принтерами и мобильными устройствами Bluetooth (принтеры, КПК, сотовые телефоны)
- Поддержка Bluetooth-команд класса 2
- Беспроводная связь на расстоянии до 10 м.
- Автоматическая синхронизация данных для всех устройств Bluetooth в персональном сетевом окружении (PAN)
- Беспроблемная инсталляция с помощью Plug-n-Play
- Гарантия - 2 года

Преимущества

Легкая интеграция:

Драйверы для Windows ОС

Экономичность:

Экономия времени, трудозатрат и монтажных материалов

Гибкость:

Возможность быстрого и легкого подключения ПК, портативных компьютеров, сотовых телефонов, карманных компьютеров к персональной вычислительной сети для обмена данными и файлами

Производительность:

Скорость передачи данных до 723 Кбит/с в режиме ACL и до 64 Кбит/с в режиме SCO

Примечание: зона действия и характеристики скорости могут отличаться в зависимости от конкретной сети

USB Bluetooth адаптер TBW-101UB (v2.1)

Характеристики

| Аппаратное обеспечение | |
|--------------------------|--|
| Стандарты | • USB 1.1, Bluetooth 1.1 и 1.2 |
| Антенна | • 2 дБи (встроенная) |
| Режимы соединения: | • ACL и SCO |
| Выход TX | • Команды класса 2 |
| Поддерживаемые ОС | • Windows 98SE/ME/2000/XP с поддержкой USB |
| Длина кабеля | • 15 см. |
| Индикаторы | • Питание |
| Рабочее напряжение | • 5 В. USB |
| Потребление энергии | • 80 мА в активном режиме |
| Температура | • Рабочая: 0 ° ~ 40 ° С , Хранения: -20 ° ~ 40 ° С |
| Влажность | • 90% макс. (не конденсирующаяся) |
| Размеры | • 57 x 18 x 11 мм |
| Масса | • 11 г. |
| Сертификаты | • CE, FCC |
| Беспроводная подсистема | |
| Частота | • 2.4 ~ 2.4835 ГГц. |
| Технология модуляции | • Модуляция гауссовым сдвигом частот (GFSK) |
| Выходная мощность | • 0дБм (характерная) |
| Чувствительность приема | • - 82дБм (характерная) |
| Скорость передачи данных | • До 723 Кбит/с в режиме ACL и до 64 Кбит/с в режиме SCO |
| Расстояние передачи | • до 25m |

Сетевое решение



Содержимое упаковки

- TBW-101UB
- Руководство по быстрой установке
- CD-диск с драйверами
- Кабель USB

Продукты из этой серии

TBW-102UB

Мощный беспроводной USB Bluetooth адаптер

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Заказ можно сделать по телефону:

1-888-326-6061

