



USB-адаптер 802.11g Wireless & Bluetooth Combo TBW-103UB

Адаптер 802.11g Wireless USB 2.0 & Bluetooth Combo 54 Мбит/с обеспечивает связь одновременно по технологии Bluetooth и Wi-Fi, что позволяет подключаться в сети Интернет параллельно к «горячим точкам» Wi-Fi и устройствам Bluetooth. Благодаря ему открываются широкие возможности для загрузки с использованием беспроводного соединения с сетью Интернет мелодий для телефонов, iTunes и цифровых изображений и удобной передачи таких файлов на телефон, в котором реализована технология Bluetooth. Наружная антенна легко регулируется для усиления сигнала и повышения

Особенности Беспроводная связь

- Совместимость Wi-Fi со стандартами IEEE 802.11g и IEEE 802.11b
- Поддерживает режим Ad-Hoc (соединение равноправных узлов) или режим инфраструктуры (точка доступа-клиент)
- Динамическое масштабирование скорости передачи при 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с для 802.11g
- Динамическое масштабирование скорости передачи при 11, 5,5, 2 и 1 Мбит/с для 802.11b
- Поддержка 64/128/256-разрядного шифрования WEP и WPA
- Дистанция: 100 метров в помещении, 400 метров вне помещения (зависит от местных условий)

Bluetooth

- Совместимость с режимами Bluetooth v1.2 и Class 2
- Подтверждена полная совместимость с Bluetooth v1.2 BQB
- Совместимость с устройствами Microsoft HID
- Поддержка до 7 активных и 8 паркованных ведомых устройств
- Диапазон при технологии Bluetooth: до 10 м

Общие сведения

- Используется полоса частот 2,4 ГГц, соответствующая мировым требованиям
- Совместимость с Windows 2000/XP (SP1/SP2)
- Простые утилиты настройки пользователем и диагностики
- 3-летняя гарантия




USB-адаптер 802.11g Wireless & Bluetooth Combo TBW-103UB

Характеристики

Аппаратура	
Интерфейс	• Совместимость с USB 2.0, 1.1; Bluetooth 1.2 Class 2
Габариты (ДхШхВ)	• 100 x 30 x 15 мм (3,9 x 1,2 x 0,6 дюйма)
Вес	• 32 г (1 унция)
Температура	• При работе: 0° ~ 60° C (32° ~ 140° F) • Хранение: -20° ~ 70° C (-4° ~ 158° F)
Влажность	• 5% ~ 95% (без конденсации)
Безопасность и излучение	• FCC, CE
Беспроводная связь	
Модульная аппаратура	• 802.11b: CCK (11 и 5,5 Мбит/с), DQPSK (2 Мбит/с), DBPSK (1 Мбит/с) • 802.11g: ортогон. мультиплексир. деления частоты
Частота	• 2,412 ~ 2,484 ГГц
Скорость передачи данных (автом. устранение неисправностей)	• 802.11b: 11 Мбит/с, 5,5 Мбит/с, 2 Мбит/с и 1 Мбит/с • 802.11g: 54 Мбит/с, 48 Мбит/с, 36 Мбит/с, 24 Мбит/с, 18 Мбит/с, 12 Мбит/с, 9 Мбит/с и 6 Мбит/с
Мощность передачи	• 802.11b: 16dBm ± 2dBm; 802.11g: 13dBm ± 2dBm; 802.11g: 15dBm @ 54 Мбит/с
Чувствительность приема	• 802.11b: < -70dBm @PER < 10%, вся скорость • 802.11g: < -70dBm @PER < 8%, вся скорость
Шифрование	• 64/128/256-разр. шифр. WEP, AES-CCM и TKIP
Каналы	• 1~11 (США), 1~13 (ЕС)
Bluetooth	
Модульная аппаратура	• Gaussian Frequency Shift Keying (GFSK)
Частота	• 2.400 ~ 2.483.5 ГГц
Скорость передачи данных	• До 723 Кбит/с
Расстояние	• До 10 метров
Шифрование	• 128-разр. шифрование

Сетевое решение

802.11g Wireless & Bluetooth Combo USB 2.0 Adapter (TBW-103UB)



— bluetooth — wireless

Содержимое упаковки

- TBW-103UB
- CD-ROM-диск с драйвером и утилитой
- Руководство по быстрой установке на нескольких языках

Продукты из этой серии

TEW-421PC	Беспроводной адаптер PC Card 802.11g (54 Мбит/с)
TEW-423PI	Беспроводной PCI адаптер 802.11g (54 Мбит/с)
TEW-430APB	Беспроводной узел доступа 802.11g (54 Мбит/с)

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet

3135 Kashiwa Street, Torrance, CA 90505 USA
Tel: 1-888-777-1550
Fax: 310-891-1111
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

Заказ можно сделать по телефону:

1-888-326-6061

