



Adattatore USB Micro Bluetooth® TBW-107UB (v2.0R)

- Bluetooth® 4.0 Class II con portata di 10 m (33 ft.)
- · Velocità dati fino a 3 Mbps
- · Appena più grande di una monetina
- Compatibile Windows®
- Il supporto Enhanced Data Rate (EDR) migliora le prestazioni
- · Supporto audio Stereo
- Protocollo Bluetooth® Low Energy

L'Adattatore USB Micro Bluetooth® di TRENDnet, modello TBW-107UB, mette in rete un computer Windows® con apparati Bluetooth® come tastiere, cuffie, e dispositivi mobili. Appena più grande di una moneta, offre una eccezionale connettività Bluetooth® su distanze fino a 10 metri (33 ft.) con supporto audio stereo.





Dimensioni ridotte

Appena più grande di un centesimo, puoi lasciare questo piccolo adattatore inserito nel computer durante il trasporto



Audio stereo

Ascolta l'audio stereo grazie al supporto Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)



Portata

Collega dispositivi Bluetooth® fino a 10 metri (33 ft.) di distanza



Interfaccia intuitiva

Gestisci tutti I tuoi dispositivi Bluetooth® con l'intuitivo software per Windows®



Velocità di trasmissione

Velocità di trasferimento dati fino a 3 Mbps grazie al supporto Enhanced Data Rate (EDR)



Sistemi operativi

Compatibile con i sistemi operativi Windows®



Efficienza energetica

Supporto del protocollo Bluetooth® Low Energy (BLE)



Compatibilità con dispositivi Bluetooth®

Retrocompatibile con dispositivi Bluetooth® di precedente generazione



Indicatori LED

Gli indicatori LED riportano lo stato del dispositivo

Soluzzione della rete







Specifiche

Standard

- . Bluetooth® 4.0 con EDR
- Retrocompatibile con dispositivi Bluetooth® v1.1

Interfacce hardware

- USB 2.0
- Indicatore LED

Sicurezza

• 128-bit AES (Advanced Encryption Standard)

Compatibilità

· Windows® 8.1, 8, 7, Vista, XP

Caratteristiche speciali

- Bluetooth® Low Energy (BLE) e supporto doppia modalità
- Velocità fino a 3 Mbps
- Portata Wireless fino a 10 metri (33 ft,)
- Supporto audio Stereo con Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)
- Servizi supportati: Personal area network, dial-up, porta seriale, file transfer, information synchronization, object push, print, human interface device, fax, basic imaging service, advanced audio distribution (A2DP), cuffia/ microfono, rubrica, messaggi

Potenza di uscita wireless/sensibilità in ricezione

- · Potenza di uscita: 20 dBm massimo
- · Sensibilità in ricezione: -84 dBm

Modulazione

• GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

Alimentazione

- · Alimentazione su bus USB
- · Consumo: 200 mA (massmio)

Temperatura di esercizio

• -10 - 50° C (14 - 122° F)

Umidità di esercizio

• Massimo 95% senza-condensa

Certificazioni

- CE
- FCC

Dimensioni

• 20 x 12 x 5 mm (0,8 x 0,5 x 0,2 in.)

Peso

• 1,8 g (0,06 oz.)

Garanzia

• 2 anni limitata

Contenuto della confezione

- TBW-107UB
- · Guida di Installazione Rapida Multilingua
- CD-ROM (Driver & Guida Utente)

