

## Cat6A Keystone Jack Blindados- Pacote de 6

#### TC-K06C6A (v1.0R)

- · 6 unidades Cat6A keystone jacks sem ferramentas
- Design com ângulo de terminação de 180°
- · Cat6A para conexão em cobre estável com switches Gigabit & 10G
- · Compatível com cabeamento Cat5e, Cat6 e Cat6A
- Rotulagem com código de cores para esquemas de cabeamento T568A e T568B
- Contatos banhados a ouro para melhorar a condutividade e a resistência à corrosão
- Use com o patch panel blindado TC-KP24S (vendido separadamente)

Cat6A Keystone Jack Blindado da TRENDnet - Pacote de 6, modelo TC-K06C6A inclui 6 Cat6A keystone jacks blindados para uso com o patch panel blindado TC-KP24S da TRENDnet. Esses keystone jacks de metal foram projetados para aplicações de rede Ethernet de cobre gigabit e 10G. Cada keystone jack blindado foi projetado para uso com o cabeamento blindado Cat6A, que elimina EMI e crosstalk, garantindo desempenho de pico e integridade de dados. Esses Cat6A keystone jacks blindados apresentam um conveniente design sem ferramentas, com etiquetas codificadas por cores T568A e T568B para fácil terminação de cabos.

# TRENDIET



#### **Design Blindado**

O design com carcaça de metal blindado protege contra ruído de EMI / RFI para uma conexão mais estável



#### **Desempenho Cat6**

Cada Cat6A keystone jack blindado fornece velocidades de até 10 Gbps em 100m (328 pés) de cabeamento Ethernet Cat6A.



#### Design sem ferramentas

Design sem ferramentas com separação de fios para fácil instalação



#### Codificação de cores conveniente

Rotulagem com código de cores para esquemas de cabeamento T568A e T568B



#### Pacote de 6

Inclui seis Cat6A keystone jacks para uso com o patch panel blindado TC-KP24S da TRENDnet



#### Compatibilidade

Funciona com patch panels blindados em branco e placas de parede



#### Construção metálica

Cada keystone jack apresenta design todo em metal para uma maior durabilidade

### **Especificações**

Características	<ul> <li>6 unidades Cat6A keystone jacks sem ferramentas</li> <li>Design com ângulo de terminação de 180°</li> <li>Cat6A para conexão em cobre estável com switches Gigabit &amp; 10G</li> <li>Rotulagem com código de cores para esquemas de cabeamento T568A e T568B</li> <li>Contatos banhados a ouro para melhorar a condutividade e a resistência à corrosão</li> <li>Use com o patch panel blindado TC-KP24S (vendido separadamente)</li> </ul>
Dimensão	• 38 x 22 x 17mm (1,5 x 0,87 x 0,67 pol.)
Peso	• 26g (0,92 oz)
Garantia	• 3 anos

#### **CONTEÚDO DA EMBALAGEM**

- TC-K06C6A x 6
- · Abraçadeiras x 6
- Guia de Instalação Rápido

Todas as referências à velocidade são apenas para fins comparativos. As especificações, o tamanho e a forma do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio e a aparência real do produto pode diferir da apresentada aqui.