



Panel de Conexión Keystone en Blanco Blindado 1U de 24 Puertos

TC-KP24S (v1.0R)

- Panel de conexión keystone en blanco blindado de 24 puertos
- Admite montaje en bastidor 1U de 19"
- Se utiliza con el jack keystone blindado TC-K06C6A Cat6A (se vende por separado)
- La carcasa blindada protege de ruidos de interferencia electromagnética y de radiofrecuencia

El Panel de Conexión Keystone en Blanco Blindado 1U de 24 Puertos de TRENDnet, modelo TC-KP24S, está diseñado para usarse con el jack keystone blindado Cat6A de TRENDnet (TC-K06C6A). Cuando se utilizan conjuntamente, generan una solución de panel de conexión adecuada para aplicaciones red gigabit y Ethernet de cobre de 10G. Utilice este panel de conexión blindado con un cableado blindado Cat6A, el cual está específicamente concebido para eliminar interferencias electromagnéticas y diafonía y así garantizar un rendimiento óptimo y la integridad de los datos.



24 puertos

El panel de conexión keystone en blanco blindado 1U de 24 puertos de TRENDnet está diseñado para usarse con jacks keystone blindados Cat6A de TRENDnet (se venden por separado).



Diseño blindado de la carcasa

El robusto diseño de la carcasa metálica de 19" 1U con montaje en bastidor protege contra ruidos de interferencia electromagnética y de radiofrecuencia.



Conectividad

Ideal para aplicaciones de red de alta velocidad gigabit y Ethernet de cobre de 10G cuando se utiliza junto con jacks keystone blindados Cat6A de TRENDnet (se venden por separado).

Especificaciones

Características	<ul style="list-style-type: none"> Panel de conexión keystone en blanco blindado de 24 puertos Admite montaje en bastidor 1U de 19" La estructura blindada y chapada en níquel protege contra ruidos de interferencia electromagnética y de radiofrecuencia Administrador de cables traseros para facilitar la organización del tendido de cables Conformidad con la norma EIA-310-D Se utiliza con el jack keystone blindado TC-K06C6A Cat6A (se vende por separado)
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> Estructura de acero laminado en frío Construcción blindada y chapada en níquel

Dimensiones:	• 483 x 45 x 94mm (19 x 1.77 x 3.7 pulgadas)
Peso	• 634g (22.37 onzas)
Garantía	• 2 años

CONTENIDO DEL PAQUETE

- TC-KP24S
- Alambre que pone a tierra
- Guía de instalación rápida

Todas las referencias a la velocidad son solo para fines de comparación. Las especificaciones, el tamaño y la forma del producto están sujetos a cambios sin previo aviso, y el aspecto real del producto puede diferir del que se describe en este documento.