






48-портовая пустая трапецевидная HD патч-панель 2U

TC-KP48 (v1.0R)

- 48-портовая пустая трапецевидная патч-панель
- 1U 19" готовая стойка
- Используйте с трапецевидными разъемами Cat6 TC-K25C6 и TC-K50C6 (продаются отдельно)
- Полностью адаптируемая к стандартным трапецевидным HD разъемам
- Прочная металлическая конструкция
- Пронумерованные и перезаписываемые этикетки для трапецевидных разъемов

48-портовая пустая трапецевидная патч-панель 2U компании TRENDnet, модель TC-KP48, предназначена для использования с трапецевидными разъемами Cat6 компании TRENDnet (TC-K25C6 и TC-K50C6). При совместном использовании создается решение для HD трапецевидной патч-панели, подходящей для высокоскоростных Гбит сетевых приложений.



48 Портов

48-портовая пустая трапецевидная патч-панель 1U предназначена для использования с трапецевидными разъемами Cat6 компании TRENDnet (продаются отдельно).

Дизайн оборудования

Трапецевидная HD патч-панель имеет 19" 2U прочный металлический корпус, монтируемый в стойку.

Возможность подключения

Идеально подходит для высокоскоростных Гбит сетевых приложений, если используется с трапецевидными разъемами Cat6 компании TRENDnet (продаются отдельно).



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Features

- 24-портовая пустая трапецевидная патч-панель
- 1U 19" готовая стойка
- Предварительно пронумерованные порты с дополнительной маркировкой
- Используйте с трапецевидными разъемами Cat6 C-K25C6 и TC-K50C6 (продаются отдельно)

Материалы

- Стальная конструкция SPCC
- АБС-пластик

Размеры

- 483 x 87 x 9mm (19 x 3.43 x 0.35 дюйма)

Вес

- 462g (1.01 унц.)

Гарантия

- 2 год

Содержимое упаковки

- TC-KP48
- Руководство по быстрой установке