



Panneau de connexion non protégé de Cat. 5e à 8 ports TC-P08C5E (v2.0R)

Le Panneau de connexion non protégé de Cat. 5e à 8 ports, modèle TC-P08C5E, permet de connecter 8 ports Ethernet Gigabit RJ-45 à 100 MHz. Ce tableau de connexion de 10 pouces (25,4 cm) convient parfaitement pour une utilisation domestique et pour les PME. Empêchez les enchevêtrements de câbles grâce aux supports de passe-système amovibles et aux ligatures de câbles fournis. Une surface au-dessus de chaque port permet aux utilisateurs d'étiqueter chaque connexion. A utiliser avec l'outil TRENDnet de coupe et de pose de câbles de 110 et les lames Krone, modèle TC-PDT, et l'outil de sertissage/coupe/dénudage RJ-11/RJ-45, modèle TC-CT68.

APERÇU DU PRODUIT

- 8 ports Gigabit RJ45
- Ce tableau de connexion de 10 pouces (25,4 cm) convient parfaitement à une utilisation domestique et aux PME.
- Conçu pour les câblages de catégorie 5e
- Comprend les supports, les ligatures et les étiquettes de port pour la gestion des câbles
- A utiliser avec l'outil TRENDnet de coupe et de pose de câbles TC-PDT

CARACTÉRISTIQUES

- 8 ports Gigabit RJ-45
- Supporte une connexion 100 MHz
- Tableau de répartition de 10 pouces (25,4 cm)
- Etiquetage de couleurs différentes de Cat. 5e pour les schémas de câblage T568A et T568B
- Les borniers IDC sont compatibles avec les prises 110 et de type Krone
- Etiquette au dessus de chaque port
- Transmissions Cat. 5e compatibles avec les normes ANSI, TIA et EIA 568 B,2
- Les ligatures de câbles en nylon et les supports sont fournis
- 3 ans de garantie

SPECIFICATIONS

MATÉRIEL

Normes de câblage	• T568A & T568B
Câbles réseau	• Cat. 5e
Force de rétention du point de fixation	• 7,7 kg (17 livre)
Dimension (L x H x P)	• 254 x 44 x 30 mm (10 x 1,7 x 1,2 pouces)
Poids	• 205 g (7,2 onces)
Température	• -10 - 60°C (14 - 140°F)
Certificats	• CE, FCC

CONTENU DE L'EMBALLAGE

TC-P08C5E

Guide d'installation rapide

Supports et ligatures de câble

PRODUITS EN RELATION

TC-P12C5E	12-Port Cat. 5e Unshielded Patch Panel
TC-P24C5E	Panneau de connexion sans blindage à 24 ports Cat5/5e
TC-PDT	Lame de remplacement pour TC-PDT

INFORMATION POUR COMMANDER

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com