



Panel de conexión sin blindar de Cat. 6 y 8 puertos

TC-P08C6 (v1.0R)

El Panel de conexión sin blindar de Cat. 6 y 8 puertos, modelo TC-P08C6, le ofrece una conexión a 250 MHz a través de 8 puertos Ethernet Gigabit RJ-45. Este panel de 10 pulgadas (25.4 cm) de ancho es ideal para aplicaciones SMB y domésticas. Controle el desorden de cables con los pasos de cables, sujetacables y atadores de cables que se incluyen. El tablero situado por encima de cada puerto permite a los usuarios etiquetar las conexiones correspondientes. Se utiliza junto con la herramienta de ponchado 110 y la cuchilla Krone, modelo TC-PDT, así como la herramienta para engastar/cortar/pelar RJ-11/RJ-45, modelo TC-CT68, de TRENDnet.

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

- 8 puertos Gigabit RJ-45
- Este panel de conexión de 10 pulgadas (25.4 cm) de ancho es ideal para aplicaciones domésticas y SMB
- Diseñado para cables de categoría 6
- Incluye sujetacables, atadores y etiquetas para puertos
- Se utiliza con la herramienta de ponchado TC-PDT de TRENDnet

CARACTERÍSTICAS

- 8 puertos Gigabit RJ-45
- Compatible con una conexión de 250 MHz
- Panel de conexiones de 10 pulgadas (25.4 cm) de ancho
- Etiquetado con códigos de color de esquemas de cableado T568A y T568B
- Los bloques de terminal IDC son compatibles con conectores 110 y Krone
- Etiquetas sobre cada puerto El rendimiento de la transmisión de la Cat. 6 cumple con los estándares ANSI, TIA y EIA 568 B.2
- Atadores de cables de nylon y sujetacables incluidos
- Limitada de 2 años

ESPECIFICACIONES

HARDWARE

Estándares de cableado	• T568A & T568B
Medios de Red	• Cat. 6
Fuerza de retención del punto de montaje	• 7.7 kg (17 libras)
Dimensiones (Ancho x profundidad x altura)	• 254 x 44 x 30 mm (10 x 1.7 x 1.2 pulgadas)
Peso	• 205 g (7.2 onzas)
Temperatura	• -10 - 60°C (14 - 140°F)
Certificaciones	• CE, FCC

CONTENIDOS DEL PAQUETE

TC-P08C6

Guía de instalación rápida

Sujetacables y atadores de cable

PRODUCTOS RELACIONADOS

TC-P08C5E	Panel de conexión sin blindar de Cat. 5e y 8 puertos
TC-P24C5E	Panel de conexión sin blindar Cat5/5e de 24 puertos
TC-PDT	Cuchilla de reemplazo para TC-PDT

INFORMACION DE CONTACTO

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com