



12-Port Kat. 5e Ungeschirmte Verbindungsstafel TC-P12C5E (v2.0R)

Die 12-Port Kat. 5e Ungeschirmte Verbindungsstafel, Modell TC-P12C5E, bietet eine 100 MHz Verbindung zu 12 Gigabit RJ-45 Ethernet Ports. Diese 25,4 cm (10 Zoll) breite Verbindungsstafel eignet sich hervorragend für den Gebrauch zu Hause oder für mittelständische Unternehmen. Vermeiden Sie Kabelgewirr mit den mitgelieferten, abnehmbaren Kabeldurchlaufhalterungen und Kabelbindern. Ein Beschriftungsfeld über jedem Port ermöglicht es Anwendern, die jeweiligen Verbindungen zu beschriften. Zur Verwendung mit TRENDnets Eindrückwerkzeug mit 110 und Krone-Klinge, Modell TC-PDT, und dem RJ-11/RJ-45 Werkzeug zum Crimpen/Schneiden/Abisolieren, Modell TC-CT68.

PRODUKTÜBERSICHT

- 12 Gigabit RJ-45 Ports
- 25,4 cm (10 Zoll) breite Verbindungsstafel hervorragend geeignet für den Gebrauch zu Hause oder für mittelständische Unternehmen
- Entwickelt für Verkabelung der Kategorie 5e
- Inklusive Kabelführungshalterungen, Kabelbinder und Portbeschriftungsfelder
- Zur Verwendung mit TRENDnet TC-PDT Eindrückwerkzeug

EIGENSCHAFTEN

- 12 x 1000Base-T Gigabit RJ-45 ports
- Unterstützt eine 100 MHz Verbindung
- 25,4 cm (10 Zoll) breite Verbindungsstafel
- Kat. 5e farbcodierte Beschriftung für T568A und T568B Verdrahtungsschemata
- IDC Klemmleisten sind kompatibel mit Anschlusssteckern vom Typ 110 und Krone
- Beschriftungsfelder über jedem Port
- Kat. 5e Übertragungsleistung entspricht ANSI, TIA und EIA 568 B,2 Standards
- Nylon-Kabelbinder und Halterungen inbegriffen
- 3 Jahre Begrenzte Garantie

12-Port Kat. 5e Ungeschirmte Verbindungstafel

TC-P12C5E (v1.0R)

Netzwerkzubehör

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

HARDWARE

Verkabelungsstandards	• T568A & T568B
Netzwerkkabel	• Kat, 5e
Haltekraft Aufnahmepunkt	• 7,7 kg (17 pfund)
Abmessungen (B x T x H)	• 254 x 44 x 30 mm (10 x 1,7 x 1,2 zoll)
Gewicht	• 230 g (8 unzen)
Temperatur	• -10 - 60°C (14 - 140°F)
Luftfeuchtigkeit	• CE, FCC

PACKUNGSGEHALT

TC-P12C5E

Anleitung zur Schnellinstallation

Kabelhalterungen und -binder

VERWANDTE PRODUKTE

TC-P08C5E	8-Port Kat. 5e Ungeschirmte Verbindungstafel
TC-P24C5E	24-Port Kat 5/5e Ungeschirmte Verbindungstafel
TC-PDT	Ersatzklinge für TC-PDT

KONTAKT INFORMATIONEN

TRENDnet

Deutschland

Fon: 49-22 25 94 75 16/Fax: 49-22 25 94 75 17

Hauptsitz

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500/Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

