



TC-TP1

Net Probe (Inductor amplificado y probador de tono)

El TC-TP1 de TRENDnet es un inductor amplificado y probador de tono fácil de usar que se utiliza para analizar el tono y probar la línea. El TC-TP1 contiene un botón de pulsación simple que ofrece una operación sencilla y ahorros en alimentación de la batería. Este dispositivo diseñado de manera ergonómica con control de volumen y LED de señalización ajustable para aumentar la precisión en ambientes con mucho ruido. El TC-TP1 también incluye un indicador de polaridad Ring/Tip. Cuando se combina con un generador de tono, el técnico puede ubicar, aislar y probar con rapidez cables de voz y datos utilizados con frecuencia de forma diligente y eficiente.



Características

- Compatible con la mayoría de los generadores de tono
- Con punta de aleación que reduce el riesgo de recibir descargas eléctricas
- Altavoz integrado con volumen ajustable (Ganar)
- Jack de auriculares (2.5 mm) para usar con auriculares en ambientes con mucho ruido.
- Indicador LED de señalización de tono
- Detecta alimentación AC o DC hasta 24 voltios
- Identifica la polaridad del jack de teléfono análogo y verifica la funcionalidad de la línea
- Equipado con jack RJ-45 y cable jumper RJ-11 corto
 - +/- Terminales para teléfono de prueba manual "Butt Set" o pinzas cocodrilo "Alligator Clips"
- Presione el botón para una fácil operabilidad y ahorros en alimentación de la batería
- Lanyard adjunto para un acceso rápido al probador
- 1 año de garantía

Productos Relacionados

- **TC-NT2:**
Probador de cable de red con generador de tono para cables UTP, STP, Coaxial y modular
- **TC-TP1:**
Net Probe (Inductor amplificado y probador de tono)
- **TC-NTUF:**
Adaptador Firewire y USB para TC-NT2

Información de la orden

TRENDware International, Inc.
3135 Kashiwa Street
Torrance, CA. 90505. USA
Tel: 310-891-1100
Fax: 310-891-1111
Web: www.TRENDNET.com
Email: sales@trendware.com

**Para ordenar por favor llame:
1-888-326-6061**