



Modulo LC Mini-GBIC Multi-Mode TE100-MGBFX (V1.0R)

Il Modulo LC Mini-GBIC Multi-Mode, modello TE100-MGBFX, funziona con slot standard SFP (Mini-GBIC) sulla maggior parte degli switch e supporta la velocità di trasmissioni di rete Multi-Mode fino a 100Mbps. Il dispositivo TE100-MGBSX è compatibile col connettore a fibra Duplex-LC e supporta collegamenti a fibra ottica fino a una distanza di 2 km.

CARATTERISTICHE

- Tipo di connettore standard di settore SFP
- Compatibile con lo standard Fast Ethernet
- Supporta trasmissioni in rete a 1310 nm Multi-Mode
- Compatibile con connettori in fibra Duplex-LC
- Supporta connessioni in fibra su distanze fino a 2 km
- Diversi ingressi e uscite Low Voltage positive-coupled logic (LVPECL)
- Consumo elettrico: 3.3V
- Hot pluggable
- 3 Anni- Garanzia Limitata

Modulo LC Mini-GBIC Multi-Mode

TE100-MGBFX (V1.0R)

SPECIFICHE

HARDWARE

Standards	<ul style="list-style-type: none">• IEEE 802.3u 100Base-FX
Supporti di rete	<ul style="list-style-type: none">• 50/125 um o 62.5/125um
Connettore fibra	<ul style="list-style-type: none">• Tipo Duplex-LC
lunghezza d'onda	<ul style="list-style-type: none">• Tipo di connessione 1310 nm Multi-Mode
Gamma	<ul style="list-style-type: none">• Fino a 2 km
Temperatura di funzionamento	<ul style="list-style-type: none">• Di esercizio: 0° ~ 40° C (32° ~ 104°F)• stoccaggio: -10°~70°C (14°~158°F)
Umidità	<ul style="list-style-type: none">• Max. 90% (senza condensa)
Certificazioni	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC

Contenuto della confezione

TE100-MGBFX

Prodotti correlati

TFC-1000MGA

Convertitore di media 100/1000Base-T in SFP

LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

1-888-326-6061

