



Módulo LC multimodal Mini-GBIC TE100-MGBFX[V1.0R]

O módulo LC multimodal Mini-GBIC, modelo TE100-MGBFX, funciona com slots (Mini-GBIC) padrão na maioria dos switches e suporta velocidades de transmissões de rede multimodal de 100Mbps. O TE100-MGBFX é compatível com tipos de conectores de fibra Duplex-LC e suporta distâncias de conexão de fibra ótica de até 2 quilômetros (1,2 milha).

CARACTERÍSTICAS

- Tipo de conector SFP padrão do setor
- Compatível com padrão Fast Ethernet
- Suporta transmissões de rede multimodal de 1310 nm
- Compatível com tipos de conectores de fibra Duplex-LC
- Suporta conexões de fibra para distâncias de até 2 km (1,2 milha)
- Entradas e saídas de lógica acoplada positiva de baixa tensão diferentes (LVPECL)
- Consumo de energia: 3,3V
- Compatível com hot plug
- Garantia limitada de 3 anos

Módulo LC multimodal Mini-GBIC

TE100-MGBFX[V1.0R]



ESPECIFICAÇÕES

EQUIPAMENTO

Normas	• IEEE 802.3u 100Base-FX
Mídia de rede	• 50/125 um ou 62.5/125um
Conector de fibra	• Tipo Duplex-LC
Comprimento de onda	• Tipo de conexão multimodal de 1310 nm
Faixa	• Até 2 km (1,2 milha)
Temperatura de operação	• Operação: 0° ~ 40° C (32° ~ 104°F) • Armazenagem: -10°~70°C (14°~158°F)
Umidade	• Máximo 90% (sem condensação)
Certificações	• CE, FCC

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

TE100-MGBFX

PRODUTOS RELACIONADOS

TEG-MGBSX	Mini-GBIC Multi Mode SX Module
TEG-MGBS10	Mini-GBIC Single Mode LC Module
TEG-MGBS40	Mini-GBIC Single Mode LC Module

INFORMACION DE LA ORDEN

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

1-888-326-6061

