



Serveur d'impression parallèle à 1 port TE100-P1P (v3.0R)

Le Serveur d'impression parallèle 10/100 Mbps est conçu pour transformer virtuellement n'importe quelle imprimante parallèle autonome de réseau en ressource partagée sur votre réseau. D'une conception compacte, mais rempli d'avantages, le TE100-P1P est la façon la plus rentable d'ajouter une imprimante parallèle n'importe où sur votre réseau!

APERÇU DU PRODUIT

- Transforme une imprimante parallèle autonome en ressource réseau partagée
- Gère le serveur d'impression à distance via le navigateur Internet ou l'utilitaire

CARACTÉRISTIQUES

- Compatible avec un port parallèle bidirectionnel à 36 broches
- Un port Fast Ethernet à auto négociation MDIX 10/100 Mbps
- Supporte l'impression LPR pour Windows
- Supporte l'impression IPP pour Windows 7, Vista, XP, 2000
- Configuration basée Internet (HTTP)
- Supporte un deuxième port HTTP pour la configuration à distance via Internet
- Supporte la fonction Zero-Configuration "Rendezvous" Mac
- Assistant de configuration Windows et l'utilitaire de configuration
- Mémoire Flash intégrée pour adaptation des Firmwares
- 3 ans de garantie

* Les systèmes Mac ne sont compatibles qu'avec les imprimantes Post-Script

Serveur d'impression parallèle à 1 port

TE100-P1P (v3.0R)

SERVEURS
D'IMPRESSION

SPÉCIFICATIONS

MATÉRIEL

| | |
|-------------------------------------|--|
| Standards | <ul style="list-style-type: none">• IEEE 802.3 10Base-T• IEEE 802.3u 100Base-TX |
| Interface d'imprimante | <ul style="list-style-type: none">• IEEE 1284 Mâle Centronics (DB-36) |
| Port LAN | <ul style="list-style-type: none">• Port Ethernet MDIX 10/100 Mbps |
| Voyants lumineux | <ul style="list-style-type: none">• Alimentation, LPT, Link/Act |
| Protocole de transport | <ul style="list-style-type: none">• TCP/IP, SMB |
| Protocole TCIP / IP supporté | <ul style="list-style-type: none">• DHCP, IPP, LPR, HTTP |
| SE supportés | <ul style="list-style-type: none">• Windows 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), 2003 Server, XP (32/64-bit), 2000, ME, 98SE• Impression à distance LPR (TCP/IP) Netware 5.x NDPS• Unixware, Linux• Mac OS X 10.1~10.6 |
| Gestion | <ul style="list-style-type: none">• Utilitaire PS ou configuration via navigateur Internet |
| Adaptateur de courant | <ul style="list-style-type: none">• Adaptateur secteur externe 5V DC, 2,5A |
| Dimensions (LxWxH) | <ul style="list-style-type: none">• 57 x 90 x 32mm (2,2 x 3,5 x 1,3 pouces) |
| Poids | <ul style="list-style-type: none">• 74 g (2.6 oz.) |
| Température | <ul style="list-style-type: none">• Fonctionnement: De 5 à 40°C• Entreposage: De -25 à 50°C |
| Humidité | <ul style="list-style-type: none">• Max 95% (pas de condensation) |
| Certificat | <ul style="list-style-type: none">• CE, FCC |

SOLUTION DE RÉSEAUX

Serveur d'impression parallèle à 1 port (TE100-P1P)



CONTENU DE L'EMBALLAGE

TE100-P1P

Guide d'installation rapide en plusieurs langues

CD-Rom contenant l'utilitaire et le guide de l'utilisateur

Adaptateur secteur (5V, 2,5A)

PRODUITS EN RELATION

| | |
|--------------|--|
| TEW-MFP1 | Serveur d'impression multifonction USB sans fil N à 1 port |
| TE100-P21 | Serveur d'impression à 3 ports |
| TW100-S4W1CA | Routeur large bande à 4 ports |

INFORMATION POUR COMMANDER

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

