



Switch GREENnet 10/100 Mb/s à 16 ports

TE100-S16Dg (v1.0R)

- 16 ports Ethernet 10/100 Mb/s
- Architecture de commutation de 3,2 Gb/s
- Conception compacte, sans ventilateur
- Jusqu'à 40% d'économies d'énergie grâce à GREENnet*

Le Switch GREENnet 10/100 Mb/s compact à 16 ports de TRENDnet, modèle TE100-S16Dg, offre des performances élevées, une fiabilité prouvée et une consommation d'énergie réduite jusqu'à 40%*. La technologie GREENnet intégrée d'économie d'énergie fonctionne immédiatement, sans aucune gestion nécessaire. Ce switch de bureau non géré sans ventilateur offre une capacité totale de commutation de 3,2 Gb/s.



Plug-and-play

Allumez tout simplement le switch et branchez les périphériques connectés



Ports

16 ports Ethernet 10/100 Mb/s



Capacité de commutation

Capacité de commutation de 3,2 Gb/s



Boîtier compact

Switch compact de bureau



Voyants LED

Les voyants LED informent sur l'état du port



Sans ventilateur

La conception sans ventilateur réduit la consommation d'énergie et le bruit



Economies d'énergie

La technologie GREENnet intégrée réduit la consommation de courant jusqu'à 40%*

Solution réseaux



1

1 Voyants lumineux



2

2 Ports Ethernet

3

3 Port d'alimentation

Spécifications

Normes

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3az

Interface du périphérique

- 16 ports 10/100 Mb/s
- Voyants LED

Débit de transfert des données

- Ethernet: 10 Mb/s (half duplex), 20 Mb/s (full duplex)
- Fast Ethernet: 100 Mb/s (half duplex), 200 Mb/s (full duplex)

Performances

- Mémoire tampon RAM: 156 KB
- Architecture de commutation: 3,2 Gb/s
- Tableau des adresses MAC Entrées de 4 K
- Débit de transmission: 2,38 Mb/s (paquet 64 bytes)

Fonctions spéciales

- Technologie d'économie d'énergie GREENnet

Alimentation

- Entrée: 100-240 V AC, 50/ 60 Hz, 0,2 A

- Sortie: 5 V DC, 1 A
- Consommation: 5 watts (max.)

Température de fonctionnement

- 0 – 40 °C (32 - 104 °F)

Humidité en fonctionnement

- Max. 90 % pas-de-condensation

Dimensions

- 156 x 107 x 42,5 mm (6,1 x 4,2 x 1,6 pouces)

Poids

- 261 g (9 onces)

Certifications

- CE
- FCC

Garantie

- 3 ans limitée

Contenu de l'emballage

- TE100-S16Dg
- Guide d'installation rapide
- Adaptateur secteur (5 V DC, 1 A)

* Economie d'énergie maximum compare aux switch TRENDnet standards.

