



## Switch GREENnet 16 porte 10/100 Mbps

TE100-S16Dg (v1.0R)

- 16 porte Ethernet 10/100 Mbps
- Matrice di commutazione 3,2 Gbps
- Design compatto senza ventole
- Risparmio energetico fino al 40%\*

Lo Switch compatto GREENnet 16 porte 10/100 Mbps di TRENDnet, modello TE100-S16Dg, offre ingombro ridotto, prestazioni, provata affidabilità e riduce il consumo energetico fino al 40%\*. La tecnologia integrata di risparmio energetico GREENnet funziona alla prima accensione, senza bisogno di alcuna gestione. Questo switch da tavolo, non gestibile, privo di ventole, garantisce una capacità totale di switching di 3,2 Gbps.



### Plug and Play

Basta accendere lo switch e collegare i dispositivi



### Porte

16 porte Ethernet 10/100 Mbps



### Capacità di switching

Capacità di switching 3.2 Gbps



### Involucro compatto

Switch desktop compatto



### Indicatori LED

Gli indicatori LED riportano lo stato delle porte



### Senza ventole

Il design senza ventole riduce il consumo di energia ed il rumore di funzionamento



### Risparmio energetico

La tecnologia integrata GREENnet riduce il consumo di energia fino al 40%\*

## Soluzione della rete



1

1 LED indicators



2

2 Porte Ethernet

3

3 Porta di alimentazione

## Specifiche

### Standard

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3az

### Interfacce dispositivo

- 16 porte 10/100 Mbps
- Indicatori LED

### Velocità trasferimento dati

- Ethernet: 10 Mbps (half duplex), 20 Mbps (full duplex)
- Fast Ethernet: 100 Mbps (half duplex), 200 Mbps (full duplex)

### Prestazioni

- Buffer Dati RAM: 156 KB
- Matrice: 3,2 Gbps
- MAC Address Table: 4 K voci
- Velocità di inoltro: 2,38 Mpps (dimensione pacchetti 64-byte)

### Caratteristiche speciali

- Tecnologia GREENnet per il risparmio energetico

### Alimentazione

- Ingresso: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 0,2 A

- Uscita: 5 V DC, 1 A
- Consumo: 5 Watt (massimo)

### Temperatura di esercizio

- 0 - 40 °C (32 - 104 °F)

### Umidità di esercizio

- Max. 90 % senza-condensa

### Dimensioni

- 156 x 107 x 42,5 mm (6,1 x 4,2 x 1,6 in.)

### Peso

- 261 g (9 oz.)

### Certificazioni

- CE
- FCC

### Garanzia

- 3 anni limitata

### Contenuto della confezione

- TE100-S16Dg
- Guida di Installazione Rapida
- Alimentatore (5 V DC, 1 A)

\* Máximo ahorro de energía comparado con los switches estándares TRENDnet.

