



Switch GREENnet de 16 puertos a 10/100 Mbps

TE100-S16Dg (v1.1R)

- 16 puertos Ethernet a 10/100 Mbps
- Malla de conmutación de 3.2 Gbps
- Diseño compacto sin ventilador
- Hasta un 40% de ahorro de energía* gracias a la tecnología GREENnet

El compacto Switch GREENnet de 16 puertos a 10/100 Mbps, modelo TE100-S16Dg, ofrece rendimiento, fiabilidad contrastada y un ahorro de energía de hasta un 40%*. La tecnología de ahorro de energía GREENnet integrada funciona desde el primer momento y no requiere ningún tipo de administración. Este switch de escritorio sin ventilador y no administrado ofrece una capacidad de conmutación total de 3.2 Gbps.



Conectar y listo

Basta con encender el switch y acoplar los dispositivos conectados



Puertos

16 puertos Ethernet a 10/100 Mbps



Capacidad de conmutación

Capacidad de conmutación de 3.2 Gbps



Carcasa compacta

Compacto switch para escritorio



Indicadores LED

Indicadores LED para mostrar el estado del puerto



Sin ventilador

El diseño sin ventilador reduce el consumo de energía y los ruidos de funcionamiento



Ahorro de energía

La tecnología GREENnet integrada reduce el consumo de energía hasta en un 40%*

Solución de redes



1

1 LED indicators



2

2 Puertos Ethernet

3

3 Puerto de alimentación

Especificaciones

Estándares

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3az

Interfaz del dispositivo

- 16 puertos a 10/100 Mbps
- Indicadores LED

Tasa de transferencia de datos

- Ethernet: 10 Mbps (half duplex), 20 Mbps (full duplex)
- Fast Ethernet: 100 Mbps (half duplex), 200 Mbps (full duplex)

Rendimiento

- Buffer RAM de datos: 156 KB
- Malla de conmutación: 3.2 Gbps
- Tabla de direcciones MAC: Entradas 4 K
- Tasa de reenvío: 2.38 Mpps (tamaño de paquetes de 64 bytes)

Características especiales

- Tecnología GREENnet de ahorro de energía

Alimentación

- Entrada: 100 - 240 V AC y 50/60 Hz, 0,2 A

- Salida: 5 V DC, 1A
- Consumo: 5 vatios (máx.)

Temperatura de funcionamiento

- 0 – 40 °C (32 - 104 °F)

Humedad admitida

- Máx. 90% sin-condensación

Dimensiones

- 156 x 107 x 42.5 mm (6.1 x 4.2 x 1.6 pulgadas)

Peso

- 261 g (9 onzas)

Certificaciones

- CE
- FCC

Garantía

- Limitada a 3 años

Contenido del paquete

- TE100-S16Dg
- Guía de instalación rápida
- Adaptador de alimentación eléctrica (5 V DC, 1 A)

* Máximo ahorro de energía comparado con los switches estándares TRENDnet.

