



## Switch GREENnet de 8 puertos a 10/100 Mbps TE100-S8 (v3.0R)

- Se saca de la caja, se conecta y list
- 8 puertos Ethernet a 10/100 Mbps
- Hasta un 40% de ahorro de energía gracias a la tecnología GREENnet\*
- Malla de conmutación a 1.6 Gbps

El compacto Switch GREENnet de 8 puertos a 10/100 Mbps, modelo TE100-S8, ofrece facilidad de conexión, fiabilidad y un consumo reducido. La tecnología GREENnet integrada reduce el consumo de energía en más de un 40% y no requiere ningún tipo de gestión. Este switch ofrece velocidades de hasta 200 Mbps por puerto y una capacidad total de conmutación de 1.6 Gbps.

## Fácil de usar



### Configuración sencilla

Se saca de la caja, se conecta y listo



### Compact

Su diseño compacto le permite integrarse en un escritorio muy ocupado

## Rendimiento



### Gestión de tráfico

Arquitectura de velocidad por cable sin bloqueos



### Puertos Ethernet

Hasta 200 Mbps por puerto y una capacidad total de conmutación de 1.6 Gbps



### Ahorro de energía

La tecnología de ahorro de energía GREENnet reduce el consumo eléctrico hasta en un 40%\*

## Solución en redes



1 Indicadores LED

2 Puertos 10/100 Mbps



3 Alimentación

## Especificaciones

### Estándares

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3az

### Interfaz del dispositivo

- 8 puertos Ethernet a 10/100 Mbps
- Alimentación
- Indicadores LED

### Velocidad de transferencia de datos

- Ethernet: 10 Mbps (half dúplex), 20 Mbps (full dúplex)
- Fast Ethernet: 100 Mbps (half dúplex), 200 Mbps (full dúplex)

### Rendimiento

- Búferes de datos en RAM: 56 KB
- Estructura de switch: 1.6 Gbps
- Tabla de direcciones MAC: Entradas de 1 K
- Reenvío de paquetes: 1.19 Mpps (tamaño de paquete 64-byte)

### Características especiales

- Tecnología de ahorro de energía GREENnet

### Alimentación

- Entrada: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 0.2 A
- Salida: 5 V DC, 0.6 A
- Consumption: 1.4 Watts (máx.)

### Temperatura admitida

- 0 - 50 °C (32 - 122 °F)

### Humedad admitida

- Máx. 90% sin-condensación

### Dimensiones

- 140 x 75 x 28 mm (5.5 x 3 x 1.1 pulgadas)

### Peso

- 126 g (4.4 onzas)

### Certificación

- CE
- FCC

### Garantía

- Limitada de 3 años

### Contenido del paquete

- TE100-S8
- Guía de instalación rápida
- Adaptador de corriente (5 V DC, 0.6 A)

\* Máximo ahorro de energía comparado con los switches estándares TRENDnet.

