



Switch GREENnet 10/100 Mb/s à 8 ports

TE100-S8 (v3.2R)

- Plug and play dès son déballage
- 8 ports 10/100 Mb/s Ethernet
- La technologie GREENnet permet d'économiser jusqu'à 40%* d'énergie
- Matrice de commutation de 1,6 Gb/s

Le Switch GREENnet 10/100 Mb/s à 8 ports compact, modèle TE100-S8, offre une fiabilité de commutation plug and play et une consommation d'énergie réduite. La technologie GREENnet embarquée réduit la consommation d'énergie jusqu'à 40% dès sa connexion, sans qu'aucune gestion ne soit nécessaire. Ce switch offre des débits allant jusqu'à 200 Mb/s par port et une capacité totale de commutation de 1,6 Gb/s.

Solution réseaux



Voyants lumineux



8 ports 10/100 Mb/s Ethernet

Alimentation

Simplicité d'utilisation

1 2 3 **Installation simple**
Plug and play dès son déballage

Compact
Sa conception compacte permet de l'utiliser sur un ordinateur de bureau surchargé

Performance

Gestion du trafic
Architecture non bloquante à vitesse du câble

Ports Ethernet
Jusqu'à 200 Mb/s par port et une capacité totale de commutation de 1,6 Gb/s

Economies d'énergie
La technologie d'économies d'énergie GREENnet réduit la consommation de courant jusqu'à 40%

Spécifications

MATÉRIEL	
Normes	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.3 • IEEE 802.3u • IEEE 802.3x • IEEE 802.3az
Interface du périphérique	<ul style="list-style-type: none"> • 8 ports 10/100 Mb/s Ethernet • Alimentation • Voyants lumineux
Débit de transfert des données	<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet: 10 Mb/s (half duplex), 20 Mb/s (full duplex) • Fast Ethernet: 100 Mb/s (half duplex), 200 Mb/s (full duplex)
Performance	<ul style="list-style-type: none"> • Mémoire tampon RAM: 56 KB • Switch fabric: 1,6 Gb/s • Tableau des adresses MAC: Entrées de 1K • Débit de transmission: 1,19 Mpps (Longueur de paquet 64-byte)
Fonctions particulières	<ul style="list-style-type: none"> • D'économies d'énergie grâce à GREENnet
Alimentation	<ul style="list-style-type: none"> • Entrée: 100 - 240 V, 50/60 Hz, 0,2 A • Sortie: 5 V DC, 1 A • Consommation: 1,4 Watts max,
Température de fonctionnement	<ul style="list-style-type: none"> • 0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Humidité supportée	<ul style="list-style-type: none"> • Max. 90% pas-de- condensation
Dimensions	<ul style="list-style-type: none"> • 140 x 75 x 28 mm (5,5 x 3 x 1,1 pouces)
Poids	<ul style="list-style-type: none"> • 126 g (4,4 onces)
Certificats	<ul style="list-style-type: none"> • CE • FCC
Garantie	<ul style="list-style-type: none"> • Limitée de 3 ans

CONTENU DE L'EMBALLAGE
<ul style="list-style-type: none"> • TE100-S8 • Guide d'installation rapide • Adaptateur secteur (5 V, 1 A)

* Economie d'énergie maximum compare aux switch TRENDnet standards.