



Switch Gigabit Internet intelligent à 24 ports avec 2 logements Mini GBIC partagés

TEG-240WS [C2.0R]

Le Switch Gigabit Internet intelligent à 24 ports avec 2 logements Mini GBIC partagés (modèle TEG-240WS) offre une capacité de commutation de 48Gbps avec des fonctions de gestion layer 2 à un prix modique. Il est compatible SNMP v1, 802.11Q VLAN, VLAN 802.1Q, QoS, et ses fonctions de surveillance IGMP, de contrôle Broadcast Storm et d'agrégation de liens fournissent aux PME une solution de commutation économique, extensible et un backbone sécurisé.

La compatibilité SNMP permet au switch de fournir des informations quant aux événements et au statut, permettant ainsi aux administrateurs du système de gagner du temps et d'épargner des ressources. Branchez un réseau fibre aux logements Mini-GBIC partagés et aux serveurs du réseau ou connectez-vous à d'autres switches à l'aide des ports Gigabit RJ-45. Accédez à l'interface de gestion via votre navigateur Internet et segmentez jusqu'à 256 LAN virtuels, gérez les priorités réseau grâce au support 802.1p et dédiez de la largeur de bande grâce à l'agrégation de liens basés sur le port.

- ### Caractéristiques
- 24 ports RJ45 Auto-MDIX 10/100/1000Mbps
 - 2 logements Mini-GBIC 1000Base-SX/LX (partagés avec les ports 23-24)
 - Offre une solide capacité de commutation de 48Gbps
 - Contrôle du flux Full duplex IEEE 802.3x de flux et contre-pression
 - Static Port Trunk
 - IEEE 802.1D Spanning Tree Protocole
 - IEEE 802.1p QoS
 - Supporte IEEE 802.1X Authentification et SNMP v1
 - Les ports de support sont basés sur le IEEE 802.1Q et le VLAN asymétrique
 - Réception et transmission sans blocage à la vitesse du câble
 - Mode de commutation « stockage et retransmission »
 - Panneau frontale avec diagnostic LED
 - Supporte le transfert de paquets Jumbo Frame (taille maximale : jusqu'à 10 000 bytes)
 - Moteur de consultation d'adresses (Look-up Engine) intégré, supporte les adresses MAC de 8K
 - Supporte 512K de RAM pour la mise en tampon des données
 - Configuration aisée à l'aide d'un navigateur Internet
 - Standard 19" (1U) rackmount size (rackmount kit included)
 - Garantie limitée de 3 ans