



## Módulos Mini-GBIC de fibra monomodo TEG-MGBSX, TEG-MGBS10, TEG-MGBS40, TEG-MGBS80

Los módulos Mini-GBIC 1000Mbps-LX están diseñados para conectarse a cualquier conmutador Gigabit Ethernet que disponga de una ranura GBIC estándar de la industria.

### Características

- Compatible con los estándares IEEE 802.3z Gigabit Ethernet y Canal de fibra
- Paquete SFP estándar de la industria
- Conector LC Dúplex
- Compatible con canal de fibra de 1.0625Gbps
- Compatible con Gigabit Ethernet de 1.25Gbps
- Voltaje de alimentación 3.3V

# Módulos Mini-GBIC de fibra monomodo

TEG-MGBSX, TEG-MGBS10, TEW-MGBS40, TEW-MGBS80

## Especificaciones

Nombre del modelo	Medios	Longitud de onda	Potencia disponible	Sensibilidad	Potencia	Distancia Name
TEG-MGBSX	MMF	850nm	9dBm	-18	-9 ~ -3dBm	550m
TEG-MGBS10	SMF	1310nm	11dBm	-20	-9 ~ -3dBm	10km
TEG-MGBS40	SMF	1310nm	20dBm	-23	-3 ~ +2dBm	40km
TEG-MGBS80	SMF	1550nm	23dBm	-23	0 ~ 5dBm	80km

MMF: Multi-modo Fibra

SMF: Monomodo Fibra

## Aplicación

- Interfaz de conmutador a conmutador
- Alta Velocidad I/O para Servidor de Archivo
- Multiprocesamiento distribuido
- 3 años de garantía

## Informacion de la orden

**TRENDNET**<sup>®</sup>

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

Para ordenar por favor llame:

**1-888-326-6061**

