



Switch GREENnet Gigabit à 24 ports TEG-S24Dg (v2.0R)

- 24 ports Gigabit
- Matrice de commutation de 48 Gb/s
- Compatible avec les trames Jumbo
- Solide switch métallique
- Economies d'énergie jusqu'à 70% grâce à GREENnet*

Le Switch GREENnet Gigabit à 24 ports, modèle TEG-S24Dg, fournit des performances Gigabit, une fiabilité prouvée et une consommation d'énergie jusqu'à 70%*. La technologie GREENnet d'économie d'énergie intégrée fonctionne dès l'installation, sans la moindre gestion. Ce switch métallique compact offre une capacité commutation totale de 48 Gb/s.



Plug and Play

Branchez simplement le switch à la prise de courant et connectez-y les périphériques connectés




Ports

24 ports Gigabit



Capacité de transmission

Capacité de transmission de 48 Gb/s



Boîtier métallique

Commutateur compact (large de 11 pouces) métallique robuste et fiable



Voyants LED

Les voyants LED indiquent le statut du port



Trames jumbo

Envoyez des paquets de données plus importants ou des trames jumbo (jusqu'à 10 KB) pour de meilleures performances



Économie d'énergie

Le technologie GREENnet intégrée réduit la consommation de courant jusqu'à 70%*

Solution de réseaux



1 Voyants lumineux

2 Ports gigabit

Spécifications

Normes

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3az

Interface du périphérique

- 24 ports Gigabit
- Voyants LED
- Interrupteur on/off

Débit de transfert des données

- Ethernet: 10 Mb/s (half duplex), 20 Mb/s (full duplex)
- Fast Ethernet: 100 Mb/s (half duplex), 200 Mb/s (full duplex)
- Gigabit: 2000 Mb/s (full duplex)

Performance

- Mémoire tampon RAM: 0,5 MB
- Switch Fabric: 48 Gb/s
- Tableau des adresses MAC: Entrées de 8 K
- Débit de transmission: 35.7 Mpps (Longueur de paquet 64-byte)
- Jumbo Frame: 10 KB

Fonctions particulières

- Economies d'énergie grâce à la technologie GREENnet
- Metal enclosure

Alimentation

- Source d'alimentation interne: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 0,2 A
- Consommation: 13 Watts (max.)

Température de fonctionnement

- 0 – 40 °C (32 - 104 °F)

Humidité supportée

- Max. 90% pas-de-condensation

Dimensions

- 280 x 180 x 44 mm (11 x 7 x 1,7 pouces)

Poids

- 1,7 kg (3,8 livres)

Certificats

- CE
- FCC

Garantie

- Limitée de 3 ans

Contenu de l'emballage

- TEG-S24Dg
- Guide d'installation rapide
- Cordon de secteur

* Economie d'énergie maximum compare aux switch TRENDnet standards.

