



Switch Gigabit GREENnet a 24 porte

TEG-S24g (v2.1R)

- 24 porte Gigabit
- Matrice di commutazione a 48 Gbps
- Design senza ventola
- Supporto di Jumbo Frame
- Robusto switch in metallo con staffe di montaggio a rack incluse
- Risparmio di energia fino al 70%*

Lo Switch Gigabit GREENnet a 24 porte, modello TEG-S24g, offre prestazioni a velocità Gigabit, provata affidabilità, e riduzione del consumo di energia fino al 70%*. La tecnologia GREENnet implementata funziona da subito, senza alcuna necessità di gestione. Questo switch senza ventole in metallo è dotata di cremagliera staffe di montaggio e offre una capacità di commutazione di 48 Gbps.



Plug and Play

Basta alimentare lo switch e collegare gli apparecchi



Porte

24 porte Gigabit



Capacità di inoltro

Capacità di inoltro di 48 Gbps



Montabile su rack enclosure

Fanless cremagliera interruttore metallo 1U montabile con cremagliera comprende staffe di montaggio



Spie LED indicano

Le spie LED indicano lo stato delle porte



Jumbo frames

Invia pacchetti di dimensioni maggiori, o Jumbo frame (fino a 10 KB), per performance superiori



Risparmio energetico

La tecnologia GREENnet integrata riduce il consumo energetico fino al 70%*

Soluzione della rete



Specifiche

Standards

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3az

Interfaccia apparecchio

- 24 porte gigabit
- Spie LED indicano
- Interruttore di accensione/spengimento

Velocità di trasferimento dati

- Ethernet: 10 Mbps (half duplex), 20 Mbps (full duplex)
- Fast Ethernet: 100 Mbps (half duplex), 200 Mbps (full duplex)
- Gigabit: 2000 Mbps (full duplex)

Prestazioni

- RAM per buffer dati: 0.5 MB
- Fabris Switch: 48 Gbps
- Tabella indirizzi MAC: 8 K immissioni
- Velocità di inoltro: 35,7 Mpps (64-byte packet size)
- Jumbo Frame: 10 KB

Funzioni speciali

- Risparmio energetico con la tecnologia GREENnet
- Senza ventola

- Montabile in rack

Alimentazione

- Alimentazione interna: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 0,2 A
- Consumo: 13 Watts (massimo)

Temperatura d'esercizio

- 0 - 40 °C (32 - 104 °F)

Umidità d'esercizio

- Massimo 90% senza-condensa

Dimensioni

- 440 x 210 x 45 mm (17 x 8,3 x 1,8 in.)

Peso

- 2,3 kg (5 lbs.)

Certificazioni

- CE
- FCC

Garanzia

- 3 anni limitata

Contenuto della confezione

- TEG-S24g
- Guida di installazione rapida
- Cavo di alimentazione
- Staffe per il montaggio a rack

* Max risparmio energetico rispetto alla norma switch TRENDnet.

