



24-портовый коммутатор Gigabit GREENnet TEG-S24g (v2.1R)

- 24 порта Gigabit
- 48 Гбит/с производительность коммутатора
- Корпус без вентиляторов
- Поддержка больших фреймов
- Крепкий металлический корпус коммутатора имеет крепления для установки в стойку.
- Энергосбережение до 70% GREENnet *

24-портовый коммутатор Gigabit GREENnet, модель TEG-S24g, обладает великолепной производительностью, проверенной надежностью, и сниженным энергопотреблением до 70%*. Встроенная технология энергосбережения GREENnet работает сразу «прямо из коробки», не нужно ни каких настроек. Этот переключатель вентилятора металла поставляется с стойку скобки и предлагает в общей мощностью переключения 48 Gbps.



Plug and Play

Включите коммутатор в розетку питания, после чего к нему можно подключать различные устройства



Портов

24 портов Gigabit



Продвижение данных

48 Гбит/с Продвижение данных



В стойку

Безвентиляторный стойку 1U металлический выключатель с включают стойку скобки



Светодиодн Индикаторы

Светоиндикаторы отображают состояние портов



Пакетов увеличенного размера

Поддерживает отправку пакетов увеличенного размера (до 10 KB), что повышает производительность



Энергосберегающая

Технология GREENnet помогает сократить потребление электроэнергии на 70%*

Сетевое решение



1 Светодиодн Индикаторы

2 Портами гигабит

Характеристики

Стандарты

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3az

Интерфейс устройства

- 24 портов Gigabit
- Светодиодн Индикаторы
- Выключатель питания

Скорость передачи данных

- Ethernet: 10 Мбит/с (полудуплексный), 20 Мбит/с (дуплексный режим)
- Fast Ethernet: 100 Мбит/с (полудуплексный), 200 Мбит/с (дуплексный режим)
- Gigabit Ethernet: 2000 Мбит/с (дуплексный режим)

Производительность

- Адресная таблица: 0,5 Мб
- Пропускная способность: 48 Гбит/с
- Таблица MAC-адресов: 8 К записей
- Скорость продвижения данных: 35,7 Mpps (размер пакета 64-byte)
- Пакетов увеличенного размера: 10 КБ

Специальные функции

- Технология GREENnet помогает сократить потребление электроэнергии
- Без вентиляторов

- Для монтажа в стойку

Электропитание

- Внутренний блок питания: 100 - 240 В AC, 50/60Hz, 0.2 А
- Потребление: 13 Вт (Макс.)

Рабочий диапазон температуры

- 0 – 40 °C (32 - 104 °F)

Рабочий диапазон влажности

- Макс. 90% без-конденсации

Размеры

- 440 x 210 x 45 mm (17 x 8,3 x 1,8 дюйма)

Вес

- 2,3 кг (5 фунта)

Сертификаты

- CE
- FCC

Гарантия

- 3 летняя ограниченная

Содержимое упаковки

- TEG-S24g
- Краткое руководство по установке
- Электрический провод
- Комплект для монтажа в стойке

* Максимальная экономия потребления по сравнению со стандартными переключателями фирмы TRENDnet.

