



Switch GREENnet Gigabit de 24 puertos

TEG-S24g (v2.1R)

- 24 puertos Gigabit
- Malla de conmutación de 48 Gbps
- Sin ventilador
- Compatible con Jumbo Frame
- Switch cuya carcasa es de metal robusto, incluye soporte de montaje para bastidor
- Ahorro de energía de hasta 70% gracias a la tecnología GREENnet*

El Switch GREENnet Gigabit de 24 puertos, modelo TEG-S24g, ofrece un alto rendimiento, una confiabilidad probada, y reduce el consumo de energía hasta en un 70%*. La tecnología integrada GREENnet para ahorro de energía funciona de manera inmediata sin que necesite ningún tipo de administración. Este switch sin ventilador de metal viene con montaje en rack soportes y ofrece una capacidad de conmutación total de 48 Gbps.



Plug and Play

Basta con encender el switch e insertar los dispositivos conectados



Puertos

24 puertos de Gigabit



Capacidad de forwarding

Capacidad de forwarding 48 Gbps



Caja de montaje en rack

Estante sin ventilador switch de metal 1U para montaje en rack con incluir soportes



Indicadores LED

Indicadores LED para mostrar el estado del puerto



Jumbo Frame

Envía paquetes más grandes, o Jumbo Frames (hasta 10 KB), para mejorar el rendimiento



Ahorro de energía

La tecnología GREENnet integrada reduce el consumo de energía hasta en un 70% *

Solución de redes



Especificaciones

Estándares

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3az

Interfaz del dispositivo

- 24 puertos de Gigabit
- Indicadores LED
- Interruptor de encendido y apagado

Velocidad de transferencia de datos

- Ethernet: 10 Mbps (half dúplex), 20 Mbps (full dúplex)
- Fast Ethernet: 100 Mbps (half dúplex), 200 Mbps (full dúplex)
- Gigabit: 2000 Mbps (full dúplex)

Rendimiento

- Búferes de datos en RAM: 0.5 MB
- Estructura de switch: 48 Gbps
- Tabla de direcciones MAC: Entradas de 8 K
- Reenvío de paquetes:: 35.7 Mpps (Tamaño de paquete 64-byte)
- Jumbo Frame: 10 KB

Características especiales

- Tecnología de ahorro de energía GREENnet
- Sin ventilador

- Montaje en bastidor

Alimentación

- Fuente de alimentación interna: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 0.2 A
- Consumption: 13 Vatios (max.)

Temperatura admitida

- 0 - 40 °C (32 - 104 °F)

Humedad admitida

- Máx. 90% sin-condensación

Dimensiones

- 440 x 210 x 45 mm (17 x 8.3 x 1.8 pulgadas)

Peso

- 2.3 kg (5 libras)

Certificación

- CE
- FCC

Garantía

- Limitada de 3 años

Contenido del paquete

- TEG-S24g
- Guía de instalación rápida
- Cable eléctrico
- Kit para montaje en rack

* Máximo ahorro de energía comparado con los conmutadores estándares TRENDnet.

