



Switch GREENnet 8 porte gigabit TEG-S82g (v2.0R)

- Installazione Plug-and-Play
- 8 porte gigabit
- Capacità di inoltro di 16 Gbps
- Fino al 70% di risparmio energetico con la tecnologia GREENnet*
- Robusto switch in cassa metallica

Lo Switch GREENnet 8 porte gigabit di TRENDnet offre performance, affidabilità comprovata e risparmio energetico fino al 70%*. Elimina la congestione di rete con le velocità gigabit e la capacità di switching totale di 16 Gbps. Inserisci semplicemente il robusto switch in cassa metallica per una connettività di rete affidabile e ad alta velocità.

Equipamento



Plug and Play

Basta alimentare lo switch e collegare gli apparecchi



Porte

8 porte gigabit



Capacità di inoltro

Capacità di inoltro di 16 Gbps



Custodia metallica

Switch in robusta custodia metallica



Spie LED indicano

Le spie LED indicano lo stato delle porte



Jumbo Frame

Invia pacchetti di dimensioni maggiori, o Jumbo Frame, per performance superiori



Risparmio energetico

La tecnologia GREENnet integrata riduce il consumo energetico fino al 70%*

Soluzione della rete



1

1 Esposizione di LED

2 Porte gigabit



2

3

3 Porta di alimentazione

Specifiche

Standards

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3az

Interfaccia apparecchio

- 8 porte gigabit
- Spie LED indicano

Velocità di trasferimento dati

- Ethernet: 10 Mbps (half duplex), 20 Mbps (full duplex)
- Fast Ethernet: 100 Mbps (half duplex), 200 Mbps (full duplex)
- Gigabit: 2000 Mbps (full duplex)

Prestazioni

- RAM per buffer dati: 256 KB
- Fabris Switch: 16 Gbps

- Tabella indirizzi MAC: 8K immissioni
- Velocità di inoltro: 11.9 Mpps (Dimensione di pacchetto 64-byte)
- Jumbo frame: 9 KB

Funzioni speciali

- Risparmio energetico con la tecnologia GREENnet
- Custodia metallica

Alimentazione

- Entrata: 90 - 260 V AC, 50/60 Hz, 0,2 A
- Uscita: 5 V DC, 1 A
- Consumo: 3,5 Watts (massimo)

Temperatura d'esercizio

- 0 - 40 °C (32 - 104 °F)

Umidità d'esercizio

- Massimo 90% senza-condensa

Dimensioni

- 150 x 97 x 28 mm (5,9 x 3,8 x 1,1 pollici)

Peso

- 364 g (12,8 once)

Certificazioni

- CE
- FCC

Garanzia

- 3 Anni Limitata

Contenuto della confezione

- TEG-S82g
- Guida di installazione rapida
- Adattatore d'alimentazione (5 V DC, 1 A)

* Máximo ahorro de energía comparado con los switches estándares TRENDnet.

