



Routeur modem sans fil G ADSL 2/2+ 54Mbps TEW-436BRM(V1.0R)

Le routeur modem sans fil G ADSL 2/2+ 54 Mbps (modèle TEW-436BRM) est un modem et un routeur sans fil g tout en un.

Pas besoin d'acheter séparément un modem et un routeur. Cet astucieux périphérique offre un modem ADSL 2/2+, un routeur sans fil g et un switch à 4 ports, le tout en un seul produit.

Installez rapidement cet appareil et surfez sur le web, téléchargez des fichiers, jouez et parlez en ligne. Le cryptage sans fil de pointe, un double pare-feu et un interrupteur on/off sans fil protègent vos précieuses données. Le WPS (Wi-Fi Protected Setup) permet aux utilisateurs de synchroniser en toute sécurité les périphériques sans fil compatibles WPS en enfonceant simplement un bouton.

- Caractéristiques**
- Compatible Wi-Fi avec les terminaux sans fil IEEE 802.11g et IEEE 802.11b
 - Compatible avec les normes ADSL, ADSL2 et ADSL2+, ainsi qu'avec les types de connexion PPPoE, PPPoA ou IPoA
 - Configuration protégée Wi-Fi (WPS) pour connectivité simple de réseau
 - Supporte le RIP, le routage statique et le service DNS dynamique
 - Pris en charge de protocole de gestion distant TR-069
 - Technologie multimédia (WMM) Wi-Fi de Qualité de service (QoS)
 - Protection via pare-feu avancée avec traduction des adresses réseau (NAT) et un pare-feu dynamique (Stateful Packet Inspection, SPI)
 - Prise en charge de contrôle d'accès Internet (adresse MAC, domaine, URL et Filtrage IP)
 - Prend en charge les systèmes d'exploitation Windows, Linux et Mac
 - Configuration et gestion à distance aisées via un navigateur Internet (HTTP)
 - Cryptage sans fil de pointe : 64/128-bit WEP, WPA/WPA2-RADIUS, et WPA/WPA2-PSK
 - Supporte l'UPnP (Universal Plug & Play) et les ALG pour les applications Internet telles les e-mails, le FTP, les jeux, le Remote Desktop, Net Meeting, Telnet, etc.
 - Bouton Marche/Arrêt
 - Garantie limitée de 3 ans

Routeur modem sans fil G ADSL 2/2+ 54Mbps

TEW-436BRM

Spécifications

Matériel	
Standards	<ul style="list-style-type: none"> Conforme aux standards ADSL: ANSI T1.413 Issue2 G.992.1 (G.dmt, Annex A) G.992.2 (G.lite) Conforme aux standards ADSL2+ standard: G.992.5 Annex A IEEE 802.11b & 802.11g Wireless LAN IEEE 802.3u 10/100Base TX Fast Ethernet
Protocoles	<ul style="list-style-type: none"> TCP/IP, NAT, HTTP, DHCP Server/Relay/Client, DDNS, DNS Proxy
Pare-feu	<ul style="list-style-type: none"> Pare-feu NAT pare-feu dynamique (SPI) Filtrage des paquets – IP, domaine MAC, mot de passe Gestion du contrôle d'accès pour LAN/WAN
ATM	<ul style="list-style-type: none"> Multiplexage VC et LLC Bridged/Routed Ethernet over ATM (RFC1483/2684) OAM F4/F5 loop-back PPP over ATM (RFC2364) PPP over Ethernet (RFC2516) ATM TrafficShaping QoS(UBR, CBR, rt-VBR, nrt-VBR)
Gestion	<ul style="list-style-type: none"> Configuration basée sur le Web (HTTP) Command Line Interface (CLI) via Telnet Gestion à distance TR-069 Supporte SNMP Supporte IGMP v1/v2 Mise à jour SW
Port WAN (Interface de ligne ADSL)	<ul style="list-style-type: none"> Conforme aux standards ADSL: ANSI T1.413 Issue2 G.992.1 (G.dmt, Annex A) G.992.2 (G.lite) Conforme aux standards ADSL2: G.992.3 (G.dmt.bis) Conforme aux standards ADSL2+ standards: G.992.5 Annex A
Port LAN	<ul style="list-style-type: none"> 4 ports RJ-45 10/100Mbps à Auto-MDIX et à auto-négociation
Bouton de réinitialisation	<ul style="list-style-type: none"> Restauration des paramètres par défaut
Bouton Marche/Arrêt	<ul style="list-style-type: none"> Bouton de marche/Arrêt d'alimentation
WPS Button	<ul style="list-style-type: none"> Bouton poussoir de connexion sans fil automatisée de Configuration protégée Wi-Fi (WPS)
Voyants lumineux	<ul style="list-style-type: none"> Power LAN1~4: Link/ACT WLAN: Link/ACT WPS ADSL Internet
Alimentation	<ul style="list-style-type: none"> Adaptateur secteur externe 12V DC 1A
Consommation	<ul style="list-style-type: none"> 6.5 watts (max)
Dimensions	<ul style="list-style-type: none"> 195 x 120 x 30 mm (7.6 x 4.7 x 1.2 pouces) sans antenne
Poids	<ul style="list-style-type: none"> 351g (12.4 oz)
Température	<ul style="list-style-type: none"> Fonctionnement: 0° à 40°C (32°~ 104°F) Entreposage: -10°~ 70°C (-14°~ 158°F)
Humidité	<ul style="list-style-type: none"> 10% ~ 90% (pas de condensation)
Certificación	<ul style="list-style-type: none"> CE, FCC
Sans fil	
Standards	<ul style="list-style-type: none"> IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Modulation	<ul style="list-style-type: none"> DBPSK/DQPSK/CCK/OFDM (BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM)
Débit des données	<ul style="list-style-type: none"> 802.11g: Jusqu'à 54Mbps 802.11b: Jusqu'à 11Mbps
Fréquence	<ul style="list-style-type: none"> 2.412 ~ 24.84 GHz
Antenne	<ul style="list-style-type: none"> 1 antennes dipôles 2dBi fixes
Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> 64/128-bits WEP, WPA/WPA2 - PSK, WPA-PSK/WPA2-RADIUS
Puissance de sortie	<ul style="list-style-type: none"> 802.11b: 14.5dBm (typique) 802.11g: 14dBm (typique)
Sensibilité du récepteur	<ul style="list-style-type: none"> 54Mbps: Typique - 65dBm @ 10% PER 11Mbps: Typique - 80dBm @ 8% PER
Canaux	<ul style="list-style-type: none"> 1 ~ 11 (FCC), 1 ~ 13 (ETSI)

Routeur modem sans fil G ADSL 2/2+ 54Mbps TEW-436BRM(V1.0R)

Solution de Réseaux

54Mbps Wireless G ADSL 2/2+ Modem Router (TEW-436BRM)



Contenu de l'emballage

- TEW-436BRM
- Guide d'installation rapide en plusieurs langues
- CD-ROM (Guide de l'utilisateur)
- Adaptateur de courant (12V, 1A)
- Câble Ethernet de catégorie 5 (1.5m/5ft.)
- 1 câble téléphonique RJ11(1m/3ft.)

Produits en relation

TEW-421PC	Carte PC sans fil G 54Mbps
TEW-423PI	Adaptateur PCI sans fil G 54Mbps
TW100-BRM504	4-Port ADSL Pare-feu Modem Router

Information pour commander

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Pour commander, merci d'appeler au:

1-888-326-6061

