

## Адаптер MIMO Wireless, USB 2.0 108 Мбит/с 802.11g TEW-604UB

Беспроводный USB-адаптер TEW-604UB стандарта 802.11g позволяет воспользоваться одновременно удобством USB 2.0 и высокой скоростью стандарта 802.11g с простым подключением к сетям стандарта 802.11g со скоростью до 108 Мбит/с. Интерфейс USB 2.0 облегчает установку за счет функциональности Plug-and-Play, а безопасность сети укрепит 128-разрядное шифрование. Устройство TEW-604UB отличается богатыми характеристиками и позволяет легко воспользоваться беспроводной связью.

- Совместимость Wi-Fi с беспроводными стандартами IEEE 802.11g и 802.11b
- Используется полоса частот 2,4 ГГц, соответствующая мировым требованиям
- Изящный вид антенны и поддержка скорости до 108 Мбит/с в режиме Super G
- Поддерживает режим Ad-Нос (соединение равноправных узлов) или режим инфраструктуры
- Динамическое масштабирование скорости передачи при 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с для 802.11g
- Динамическое масштабирование скорости передачи при 11, 5,5, 2 и 1 Мбит/с для 802.11b
- Максимальная надежность, пропускная способность и возможности соединения с автоматической коммутацией на скорости среды передачи данных
- Совместимость с Windows 98SE/ME/2000/XP/2003
- Поддержка шифрования WEP и WPA/WPA2
- Поддержка качества сервиса по спецификации Wireless Multimedia Enhancements Quality of Service (QoS)
- Надежность работы гарантируется благодаря низкому уровню помех и высокой чувствительности
- Снижение потребляемой мощности и легкость конфигурирования
- Дистанция 35~100 метров в помещении, 100~300 метров вне помещения (зависит от местных условий)
- Простые утилиты настройки пользователем и диагностики
- 3-летняя гарантия

# Адаптер Smart MIMO, USB 2.0 108 Мбит/с 802.11g TEW-604UB



## Оборудование

Интерфейс	• Совместим с USB 2.0, 1.1, 1.0
Стандарты	• IEEE 802.11b и IEEE 802.11g
Светодиодный индикатор	• Связь
Потребляемая мощность	• 450 мВт @ 5 и мВт и.
Поддерживаемые ОС	• Windows 98SE/ME/2000/XP/2003
Габариты (ДхШхВ)	• 115 x 80 x 33 мм (4,5 x 3,1 x 1,3 дюйма)
Вес	• 92 и (3,25 унции)
Температура	• При работе: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F) • Хранение: -20° ~ 70° C (4° ~ 158° F)
Влажность	• Макс. 10% ~ 95% (без конденсации)
Безопасность и излучение	• FCC, CE


## Беспроводная связь

Модульная аппаратура	• 802.11b: CCK (11 и 5,5 и мВт), DQPSK (2 и мВт), DBPSK (1 и мВт) • 802.11g: и мВт и мВт и мВт и BRPSK, QPSK и мВт и мВт и мВт и 16/64-QAM
Частота	• 2,412 - 2,484 мГц (мВт и мВт и мВт и мВт)
Протокол доступа к среде передачи	• CSMA/CA
Антенна	• 3 антенны, 2dBi
Скорость передачи данных (автом. устранение неисправностей)	• 802.11b: 11 и мВт, 5,5 и мВт, 2 и мВт и 1 и мВт • 802.11g: 54 и мВт, 48 и мВт, 36 и мВт, 24 и мВт, 18 и мВт, 12 и мВт, 9 и мВт и 6 и мВт • Super G: 108 Мбит/с **6 и мВт и мВт и мВт 802.11g и мВт и мВт USB 1.1 и мВт и мВт
Выходная мощность	• 20dBm (мВт.) @ 802.11b • 14dBm (мВт.) @ 802.11g
Чувствительность приема	• 4 и мВт 10% PER @ -73 dBm (мВт.) • 11 и мВт 8% PER @ -88 dBm (мВт.)
Безопасность	• 64/128/152-мВт и мВт WEP (Hex), WPA/WPA2(AES/TKIP) WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x
Каналы	• 1~11 (и и), 1~13 (и)



**Workstation with  
108Mbps Smart Wireless  
USB 2.0 Adapter  
(TEW-604UB)**

**Notebook with  
108Mbps Smart Wireless  
USB 2.0 Adapter  
(TEW-604UB)**



## Содержимое упаковки

- TW-604UB
- Руководство по быстрой установке
- CD-ROM-диск с драйвером и утилитой
- Кабель USB 2.0 (1,5 м/4,9 фут.)

## Продукты из этой серии

TEW-601PC	PC-мВт и мВт и мВт и мВт и мВт 108 и мВт и мВт 802.11g MIMO
TEW-603PI	PCI-мВт и мВт и мВт и мВт и мВт 108 и мВт и мВт 802.11g MIMO
TEW-610APB	Точка беспроводного доступа 108 Мбит/с 802.11g MIMO

## ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

### TRENDnet

3135 Kashiwa Street, Torrance, CA 90505 USA  
Tel: 1-310-891-1100  
Fax: 1-310-891-1111  
Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)  
Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

Заказ можно сделать по телефону:

**1-888-326-6061**

