



Адаптер 300 Мбит/с Wireless N USB 2.0 TEW-624UB

Адаптер 300 Мбит/с Wireless N USB 2.0 предназначен для беспроводного соединения на предельной скорости и расстоянии и обеспечивает максимальную надежность работы. Скорость беспроводного соединения доходит до 300 Мбит/с при подключении к точке доступа TRENDnet Wireless N или беспроводным маршрутизаторам. Данное устройство стандарта 802.11n идеально интегрируется с беспроводными сетями без нарушения производительности.


- Особенности**
- Совместимость Wi-Fi со стандартом IEEE 802.11n (проект)
 - Совместимость Wi-Fi со стандартами IEEE 802.11g и IEEE 802.11b
 - Поддерживает режим Ad-Hoc (соединение равноправных узлов) или режим инфраструктуры (точка доступа-клиент)
 - Соединение с передачей данных на высокой скорости - до 300 Мбит/с по стандарту IEEE 802.11n
 - Поддерживает технологию MIMO с 2 встроенными внутренними печатными антеннами
 - Динамическое масштабирование скорости передачи от 1 Мбит/с до 300 Мбит/с
 - Максимальная надежность, пропускная способность и возможности соединения с автоматической коммутацией на скорости среды передачи данных
 - Универсальная возможность беспроводной связи для беспрепятственного роуминга в сетях 802.11b/g/n
 - Поддержка 64/128-разр. шифрования WEP, WPA/WPA2 и WPA-PSK/WPA2-PSK
 - Надежность работы гарантируется благодаря низкому уровню помех и высокой чувствительности
 - Совместимость с операционными системами Windows 2000/XP/Vista
 - Простые утилиты настройки пользователем и диагностики
 - 3-летняя гарантия

Адаптер 300 Мбит/с Wireless N USB 2.0 TEW-624UB

Характеристики

| Аппаратура | |
|---|--|
| Интерфейс | • Стандарт USB 2.0, 1.1 |
| Стандарты | • IEEE 802.11b, IEEE 802.11g и IEEE 802.11n (проект 1.0) |
| Потребляемая мощность | • Режим приема: 260мА(макс.); Режим передачи: 420мА(макс.) |
| Поддерживаемые ОС | • Windows 2000/XP/Vista |
| Габариты (ДхШхВ) | • 80 x 27 x 12 мм (3,1 x 1 x 0,5 дюйма) |
| Вес | • 20 г (0,7 унц.) |
| Температура | • При работе: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F); Хранение: -10° ~ 70° C (14° ~ 158° F) |
| Влажность | • 10% ~ 95% (без конденсации) |
| Сертификация | • CE, FCC |
| Беспроводная связь | |
| Модульная аппаратура | • 802.11b: CCK (11 и 5,5 Мбит/с), DQPSK (2 Мбит/с), DBPSK (1 Мбит/с) • 801.11n: OFDM, 64-QAM • 802.11g: Ортогон. мультиплексир. деления частоты с BPSK, QPSK и модуляции вспомог. несущей 16/64-QAM |
| Антенна | • 2 встроенных внутренних печатных антенн |
| Частота | • 2,412 ~ 2,484 ГГц |
| Протокол доступа к среде передачи | • CSMA/CA с AC |
| Скорость передачи данных (автом. устранение неисправностей) | • 802.11b: 11 Мбит/с, 5,5 Мбит/с, 2 Мбит/с и 1 Мбит/с • 802.11n (проект): до 300 Мбит/с • 802.11g: 54 Мбит/с, 48 Мбит/с, 36 Мбит/с, 24 Мбит/с, 18 Мбит/с, 12 Мбит/с, 9 Мбит/с и 6 Мбит/с |
| Выходная мощность | • 802.11b: 17dBm (типовая) • 802.11g: 14dBm (типовая) • 802.11n (проект): 13dBm (типовая) |
| Чувствительность приема | • 802.11b: -88dBm (типовая) @ 10% PER • 802.11g: -74dBm (типовая) @ 10% PER • 802.11n (проект): -66dBm (типовая) @ 8% PER |
| Шифрование | • 64/128-разрядное WEP (Hex и ASCII), WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Каналы | • 1~11 (США), 1~13 (ЕС) |

Сетевое решение



..... 300Mbps, share multimedia throughout the house

Содержимое упаковки

- TEW-624UB
- Руководство по быстрой установке на нескольких языках
- CD-ROM-диск с драйвером и утилитой

Продукты из этой серии

| | |
|------------|---|
| TEW-621PC | PC-карта Wireless N-Draft, 300 Мбит/с |
| TEW-623PI | Беспроводной PCI-адаптер N-Draft, 300 Мбит/с |
| TEW-630APB | Точка беспроводного доступа N-Draft, 300 Мбит/с |
| TEW-631BRP | Брандмауэр-маршрутизатор Wireless N-Draft, 300 Мбит/с |

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

Заказ можно сделать по телефону:

1-888-326-6061

