



Home Router wireless N 300 Mbps TEW-632BRP(A1.1R)

Il Router Wireless N Home consente i più elevate livelli di sicurezza, con velocità di 12 volte superiore e una gamma di 4 volte più ampia rispetto ai prodotti wireless g. Installa il prodotto in pochi minuti con l'installazione Easy-Go, e diffondi in streaming materiale, scarica file, gioca e parla online, tutto contemporaneamente senza ritardi di segnale.

Le ultime scoperte in campo crittografico oltre a un firewall sicuro forniscono il top del top nella sicurezza con cavi e wireless. La tecnologia avanzata dell'antenna MIMO consente di avere una qualità migliore ed elimina i punti morti. Un processo di installazione rapido e intuitivo, la possibilità di gestione tramite telecomando oltre a una garanzia di 3 anni rendono questo prodotto particolarmente adatto per le necessità di rete più impegnative.

Caratteristiche

- Compatibile Wi-Fi con gli standard IEEE 802.11n (bozza 2.0) e IEEE 802.11b/g
- 4 Porte LAN e 10/100Mbps Auto-MDIX e 1 porta 10/100Mbps WAN (Internet)
- Supporta i modem Cavo/DSL con IP Dinamico, IP Statico, PPPoE, PPTP e tipi di collegamento L2TP & BigPond
- Velocità elevata fino a velocità di trasmissione dei dati fino a 300Mbps servendosi di un collegamento IEEE 802.11n
- 2 antenne esterne che supportano prestazioni ad alta velocità oltre che un'ottima copertura grazie alla tecnologia MIMO
- Firewall con Network Address Translation (NAT)
- Supporta l'installazione protetta Wi-Fi (WPS) per un collegamento facile
- Supporto Universal Plug and Play (UPnP) e Application Level Gateway per le applicazioni internet come ad esempio e-mail, FTP, giochi, remote desktop, Net Meeting, telnet e molto altro ancora
- Fornisce sicurezza aggiuntiva per SSID wireless enable/disable, controllo accesso internet (MAC Address, dominio & Filtrazione del IP)
- Gestione facile tramite browser web e gestione remota
- Supporta 64/128-bit WEP, WPA/WPA2 e WPA-PSK/WPA2-PSK
- Supporta WMM QoS (Qualità del Servizio Multimediale Wi-Fi)
- Sessioni pass-through multiple per popolari applicazioni VPN (IPSec, L2TP e PPTP)
- Funziona con Windows 95/98/NT/2000/XP/2003 Server/Vista, Linux e Mac OS
- Copertura fino a 100 metri negli spazi chiusi (a seconda dell'ambiente)
- Copertura fino a 300 metri negli spazi aperti (a seconda dell'ambiente)
- 3 Anni- Garanzia Limitata

**I valori massimi di segnale wireless sono tratti dalle specifiche tecniche teoriche di IEEE 802.11. La velocità reale di elaborazione dei dati nonché la copertura variano a seconda delle interferenze, del traffico di rete, dei materiali con cui sono fatti gli edifici e da altre condizioni.

Home Router wireless N 300 Mbps


TEW-632BRP

Specifiche

Hardware	
Standards	<ul style="list-style-type: none">• Cablato: IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u(100Base-TX)• Senza Fili: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n(bozza 2.0)
WAN	<ul style="list-style-type: none">• 1 porta 10/100Mbps Auto-MDIX (Internet)
LAN	<ul style="list-style-type: none">• 4 porta 10/100Mbps Auto-MDIX
WPS Tasto	<ul style="list-style-type: none">• Aktive Wi-Fi geschützte Setup Funktion
Tipo di collegamento	<ul style="list-style-type: none">• IP Dinamico, Statico (Fisso) IP, PPPoE, PPTP, L2TP, BigPond
UPnP	<ul style="list-style-type: none">• UPnP IGD 1.0 Conforme
DMZ	<ul style="list-style-type: none">• DMZ host e Virtual Servers
DNS	<ul style="list-style-type: none">• Server con DNS statico o WAN assegnato; 3 servizi verificati per DDNS
Controllo dell'Accesso a Internet	<ul style="list-style-type: none">• Filtro indirizzo MAC, Filtro Dominio/URL, Filtro Protocollo/IP
Logging	<ul style="list-style-type: none">• 5 tipi di logging • Report via email
Indicatore LED	<ul style="list-style-type: none">• Alimentazione, LAN1~LAN4, WAN, WLAN
Alimentatore di corrente	<ul style="list-style-type: none">• 5V DC, Alimentatore esterno 2,5 A
Consumo elettrico	<ul style="list-style-type: none">• 7W
Dimensioni	<ul style="list-style-type: none">• 150 x 110 x 30 mm (5.9 x 4.3 x 1.1 pollici)
Peso	<ul style="list-style-type: none">• 245g (8.6 oz)
Temperatura	<ul style="list-style-type: none">• Funzionamento: 0°~ 40°C (32°F ~ 104°F) • Stoccaggio: -10°~ 70°C (14°F ~ 158°F)
Umidità	<ul style="list-style-type: none">• Max. 90% (senza condensa)
Certificazione	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC
Senza Fili	
Frequenza	<ul style="list-style-type: none">• 2412~2484MHz ISM Banda
Antenna	<ul style="list-style-type: none">• 2 antenne dipolo staccabili 2dBi
Protocollo di accesso media	<ul style="list-style-type: none">• CSMA/CA con ACK
Tasso Dati	<ul style="list-style-type: none">• 802.11b: 11Mbps, 5.5Mbps, 2Mbps, e 1Mbps • 802.11n (bozza 2.0): fino a 300Mbps• 802.11g: 54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 9Mbps e 6Mbps
Sicurezza	<ul style="list-style-type: none">• WEP(HEX/ASCII): 64/128-bit • WPA(AES/TKIP):WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK• Attiva/Disattiva la trasmissione di SSID
Potere dell'uscita	<ul style="list-style-type: none">• 802.11b: 17dBm (Tipico) • 802.11g: 13dBm (Tipico)• 802.11n: 13dBm (Tipico)
Sensibilità di ricezione	<ul style="list-style-type: none">• 802.11b: -85dBm (Tipico) @ 11Mbps • 802.11g: -68dBm (Tipico) @ 54Mbps• 802.11n: -62dBm (Tipico) @ 300Mbps
Canali	<ul style="list-style-type: none">• 1~ 11 (US), 1~13 (EU)

Home Router wireless N 300 Mbps TEW-632BRP(A1.0R)

Soluzione della rete



..... 300Mbps, share multimedia throughout the house

Contenuto della confezione

- TEW-632BRP
- Guida di installazione rapida multi-lingue
- CD-ROM per installare in modo facile
- Alimentatore di corrente (5VDC, 2.5A)
- Cavo Ethernet Categoria 5 (1.5 metri)

Prodotti correlati

TEW-621PC	Scheda PC wireless G 300 Mbps
TEW-623PI	Adattatore PCI wireless N 300 Mbps
TEW-624UB	Adattatore USB wireless N 300 Mbps
TEW-637AP	Easy-N-Upgrader™ wireless 300 Mbps

LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Per ordinare prego denomi:

1-888-326-6061

