



Сверхкомпактный USB-адаптер Wireless N150 TEW-648UBM (V1.0R)

Сверхкомпактный USB-адаптер Wireless N150 (модель TEW-648UBM) позволяет быстро подключить портативный или настольный компьютер к скоростной сети Wireless N. Несмотря на крошечные размеры (устройство выступает за габариты компьютера всего на 9 мм), адаптер обеспечивает полноценный доступ к сетям Wireless N с присущими им высокой скоростью и надежностью соединения. Технология Wi-Fi Protected Setup (WPS) значительно облегчает подключение устройства к сети. Мощные технологии шифрования беспроводного трафика обеспечивают надежную защиту ценных данных. Технология управления качеством обслуживания QoS WMM® позволяет управлять приоритетом трафика игр, голосовых вызовов и потокового видео. Смотрите непрерывное видео, загружайте файлы, играйте и разговаривайте онлайн с этим миниатюрным беспроводным адаптером.

Особенности

- 1 порт USB 2.0
 - Сверхкомпактный форм-фактор
 - Совместимость Wi-Fi со стандартом IEEE 802.11n
 - Удобное подключение с помощью кнопки Wi-Fi Protected Setup (WPS)
 - Совместим с устройствами стандарта IEEE 802.11b/g
 - Максимальная надежность, пропускная способность и возможности соединения с автоматической коммутацией на скорости среды передачи данных
 - Поддержка 64/128-разрядного шифрования WEP, WPA/WPA2 и WPA-PSK/WPA2-PSK
 - Технология приоритезации данных Wi-Fi Multimedia
 - Удобная настройка и интуитивно понятная утилита диагностики
 - *Беспроводное соединение на расстоянии до 30 м (98 футов) в помещениях и 100 м (984 футов) вне помещений
 - 3-летняя ограниченная гарантия
- * Максимальная скорость беспроводной передачи сигналов основывается на теоретических данных стандарта IEEE 802.11. Фактическая пропускная способность и зона покрытия зависят от помех, сетевого трафика, строительных материалов и других условий.

Сверхкомпактный USB-адаптер Wireless N 150 Мбит/с

TEW-648UBM (V1.0R)

Х а р а к т е р и с т и к и

Аппаратура	
Интерфейс	• USB 2.0
Стандарты	• IEEE 802.11b, IEEE 802.11g и IEEE 802.11n
Кнопка	• Кнопка WPS: быстрое подключение к сети с помощью WPS
Потребляемая мощность	• Режим приема: 100 мА • Режим передачи: 210 мА
Поддерживаемые ОС	• Windows® 8.1, 8, 7, Vista, XP • Mac OS® 10.4-10.9
Габариты (Ш x В x Г)	• 20 x 15 x 7 mm (0.8 x 0.6 x 0.3 дюйма)
Вес	• 1кг. (0.03 унции)
Температура	• При работе: 0° к 40° C (32° ~ 104° F) • Хранения: -10°С к 70°С (14° к158° F)
Влажность	• Макс. 95% (без конденсации)
Сертификация	• CE, FCC
Беспроводная связь	
Модуляция	• OFDM, DSSS
Антенна	• Встроенная антенна
Частота	• 2.412 - 2.484 ГГц
Скорость передачи данных	• 802.11b: До 11Mbps • 802.11g: До 54Mbps • 802.11n: До 300Mbps
Выходная мощность	• 802.11n: 14dBm (типовая) • 802.11g: 11dBm (типовая) • 802.11b: 10dBm (типовая)
Чувствительность приема	• 802.11b: -84 dBm (типовая) @ 11Mbps • 802.11g: -69 dBm (типовая) @ 54 Mbps • 802.11n: -66dBm (типовая) @ 150Mbps
Шифрование	• 64/128-bit WEP (HEX & ASCII), WPA-PSK(TKIP)/WPA2-PSK(AES)
Каналы	• 1~11 (FCC), 1~13 (ETSI)

NETWORKING SOLUTIONS



Содержимое упаковки

- TEW-648UBM
- Диск CD-ROM со служебными программами и драйверами
- Руководство по быстрой установке на нескольких языках

Продукты из этой серии

TEW-651BR	Маршрутизатор домашних беспроводных сетей Wireless N 150 Мбит/с
TEW-650AP	Двухдиапазонная точка параллельного беспроводного доступа стандарта Wireless N, 150 Мбит/с
TEW-647GA	Адаптер для игр стандарта Wireless N

CONTACT INFORMATION

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

1-888-326-6061