



Router mobile 3G wireless TEW-656BRG(V1.0R)

Il router mobile 3G wireless n (codice TEW-656BRG) condivide un'unica connessione ad internet da un modem compatibile Sprint™, AT&T™, Verizon™ o altro USB 3G / 3.75G tra diversi utenti.

Compatibile con dongle USB di qualunque provider mobile, il router compatto condivide una connessione ad internet da ovunque sia disponibile un segnale mobile 3G*. Non è necessaria alcuna installazione, perché il modem è riconosciuto automaticamente; basta inserirlo ed il gioco è fatto.

Il router può essere alimentato direttamente da una porta USB del laptop, eliminando la spesso seccante ricerca di una presa elettrica. L'apparecchio presenta anche un gancio integrato che consente agli utenti di appendere il TEW-656BRG sul retro dello schermo del laptop durante il lavoro. Il TEW-656BRG rende facile condividere un'unica connessione internet tra un volo e l'altro, sul luogo di lavoro, viaggiando insieme in auto o persino in vacanza con la famiglia. Collegare il router è facile con la funzione WPS che collega i computer al router con il semplice tocco di un pulsante ed in dotazione c'è anche una comoda custodia per il trasporto.

FEATURES

- Tassi dati ad alta velocità sino a 150Mbps con connessione IEEE 802.11n***
- Funziona con reti mobili UMTS/HSPA, WCDMA (HSDPA), CDMA2000 (EV-DO) e TD-SCDMA
- 1 porta USB 2.0 collega dongle mobili 3G wireless di terzi, di ISP come AT&T™, Sprint™, T-Mobile™ o Verizon™**
- Alimentato dalle porte USB del computer o dall'adattatore elettrico
- Il pratico gancio consente di appendere il TEW-656BRG sul retro dello schermo del laptop
- Le antenne integrate offrono performance ad alta velocità e ampia copertura wireless
- Protezione firewall avanzata con funzione NAT (Network Address Translation) e SPI (Stateful Packet Inspection)
- Accesso limitato con la funzione Internet Access Control per URL, dominio, tipo di pacchetto e indirizzo MAC
- Server virtuali integrati preconfigurati e servizi di Application Level Gateway per applicazioni internet speciali
- Plug-e-Play universale per rilevamento automatico e supporto per la configurazione di applicazioni internet
- Facile configurazione tramite browser internet con le ultime versioni di Internet Explorer, FireFox, Netscape, Safari e Chrome
- Configurazione della sicurezza wireless con la semplice pressione del pulsante WPS (Wi-Fi Protected Setup)
- Sicurezza wireless totale con WPA-PSK/WPA2-PSK
- Supporta la funzione DNS dinamico
- Controlli di prioritizzazione Quality of Service (QoS)
- Supporta SNMP V2c
- Supporto tabella RIP (Routing Information Protocol)
- Facile guida all'installazione con funzione di rilevamento automatico WAN integrata
- 3 Anni- Garanzia Limitata

*Vai su www.trendnet.com per un elenco dei modem USB 3 / 3.75 G compatibili

** È necessario disporre di un piano tariffario internet attivo con il provider di servizi mobili terzo

*** I valori massimi di segnale wireless sono tratti dalle specifiche tecniche teoriche di IEEE 802.11. La velocità reale di elaborazione dei dati nonché la copertura variano a seconda delle interferenze, del traffico di rete, dei materiali con cui sono fatti gli edifici e da altre condizioni.

SPECIFICATIONS

Hardware	
Standards	• IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n Basato su tecnologia IEEE 802.11n • USB: USB 2.0, USB 1.1
Porta USB	• 1 porta USB 2.0 per adattatore USB 3/3.75G (internet)
Tipo di connessione WAN	• USB: 3G, 3.75G
Reti mobili compatibili	• UMTS/HSPA, WCDMA (HSDPA), CDMA2000 (EV-DO), e TD-SCDMA
Provider compatibili in USA	• AT&T™*, Sprint™*, Verizon™*, T-Mobile™* *
Modem USB compatibili	• Vai su www.trendnet.com per un elenco dei modem USB compatibili
Router/ Firewall	• NAT, NAPT, e SPI • Static / Dynamic Route (RIP v1/v2) • Supporto UPnP, DMZ, Static/Dynamic Route • DoS (blocco ping, scan porta, flood sinc.) • filtro per MAC, range porta, servizi, dominio e URL (nega o consente) e blocco ICMP
Interruttore	• On/off
Pulsante WPS	• Funzione WPS (Wi-Fi Protected Setup) con altri apparecchi compatibili WPS
Esposizione di LED	• Power (Alimentazione), Wireless/WPS, USB (modem 3G)
Adattatore d'alimentazione	• 5V / 1.2A Adattatore d'alimentazione • Cavo d'alimentazione USB
Consumo elettrico	• Funzionamento sistema: 350mA (max)
Dimensioni (L x W x H)	• 93 x 65 x 19.5 mm (3.66 x 2.56 x 0.77 pollici)
Peso	• 66 g (2.3 oz)
Temperatura	• esercizio: 0°~ 40°C (32°F~ 104°F) • stoccaggio: -10°~ 70°C (14°F~158 °F)
Umidità	• Max 95% (senza condensa)
Certificazione	• CE, FCC
Senza Fili	
Frequenza	• 2.400 ~ 2.484GHz
Modulazione	• OFDM, DSSS, BPSK, QPSK, CCK
Velocità dati	• 802.11b: fino a 11Mbps • 802.11g: fino a 54Mbps • 802.11n: fino a 150Mbps
Cifratura	• 64/128-bit WEP, WPA-PSK(TKIP)/WPA2-PSK(AES)
Potere dell'uscita	• 802.11b: 13dBm @ 11Mbps • 802.11g: 11dBm @54Mbps • 802.11n: 10dBm @ 150Mbps
Sensibilità di ricezione	• 802.11b: -85dBm @ 11Mbps • 802.11g: -70dBm @ 54Mbps • 802.11n: -68dBm @ 150Mbps
Canali	• 1~11 (FCC), 1~13 (ETSI)

NETWORKING SOLUTIONS



Contenuto della confezione

TEW-656BRG

Manuale d'installazione rapida in più lingue

CD-ROM (Manuale dell'utente)

cavo di rete (1 m / 3.2 ft.)

Adattatore d'alimentazione (5V, 1.2A)

Cavo d'alimentazione USB

Custodia per il trasporto

Related Products

TEW-649UB Adattatore Mini Wireless N Speed USB

TEW-648UBM Microadattatore USB wireless n 150Mbps

TEW-655BR3G Router mobile wireless n 150Mbps

CONTACT INFORMATION

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

1-888-326-6061