



FEATURES

Enrutador inalámbrico Mobile 3G TEW-656BRG(V1.0R)

El enrutador inalámbrico Mobile 3G (modelo TEW-656BRG) permite compartir una misma conexión a Internet desde un dispositivo compatible Sprint™, AT&T™, Verizon™, u otro módem USB 3G/3.75G con múltiples usuarios. Compatible con dispositivos USB desde cualquier proveedor de telefonía móvil, este enrutador compacto se conecta a Internet desde cualquier lugar en el que haya una conexión móvil de 3G*. No requiere de ninguna instalación si el módem se reconoce de manera automática, solo tiene que conectarlo y estará listo para usar.

El enrutador puede ser alimentado directamente desde los puertos USB de un portátil, eliminando así la búsqueda a menudo frustrante de una toma de corriente. El dispositivo también cuenta con un clip para colgar, lo que permite a los usuarios colgar perfectamente el TEW-656BRG en la parte posterior de la pantalla del portátil mientras trabaja. El TEW-656BRG hace que sea fácil compartir una única conexión a Internet entre vuelos en el aeropuerto, en el lugar de trabajo, mientras comparte el automóvil al trabajo e incluso mientras está de vacaciones con su familia. Conectarse el enrutador es fácil con la configuración Wi-Fi protegida o WPS, que conecta los PC al enrutador al toque de un botón y además viene con una práctica funda para transportarlo.

- Transmisión de datos a alta velocidad hasta 150Mbps por medio de una conexión IEEE 802.11n***
- Compatible con UMTS/HSPA, WCDMA (HSDPA), CDMA2000 (EV-DO) y redes móviles TD-SCDMA
- 1 puerto USB 2.0 se conecta al dispositivo 3G móvil inalámbrico correspondiente de una tercera parte, desde un ISP como AT&T™, Sprint™, T-Mobile™, Verizon™**
- Alimentado por los puertos USB del PC o por un adaptador eléctrico
- Un clip para colgar permite colgar con esmero el TEW-656BRG en la parte posterior de la pantalla del portátil
- Antenas integrado con rendimiento de alta velocidad y cobertura inalámbrica expansiva
- Protección Firewall avanzada con sistema de Traducción de direcciones de red (NAT) e Inspección de integridad de paquetes (SPI)
- Restricción del acceso con control de acceso a Internet por URL, dominio, tipo de paquete y dirección MAC.
- Servidores virtuales preconfigurados y servicios de ALG (gateway a nivel de aplicación) integrados para aplicaciones especiales de Internet
- Plug and Play universal (UPnP) para la detección automática de dispositivos y para dar soporte en la configuración de aplicaciones de Internet
- Fácil configuración con explorador Web usando las versiones mas recientes de Internet Explorer, FireFox, Netscape Safari y Chrome
- Configuración de seguridad inalámbrica con sólo tocar el botón de configuración Wi-Fi protegida (WPS)
- Seguridad inalámbrica completa con WPA-PSK/WPA2-PSK
- Soporte de servicio DNS dinámico
- Controles de priorización QoS
- Soporte SNMP V2c
- Compatible con tabla de encaminamiento RIP
- Asistente de instalación para una fácil configuración con detección automática WAN integrada
- Garantía limitada de 3 años

*Vaya a www.trendnet.com para una lista completa de módems USB 3 / 3.75 G

** Debe tener un plan de Internet activo con uno de los principales proveedores de telefonía móvil.

*** La velocidad máxima de la señal inalámbrica está indicada en las especificaciones teóricas de IEEE 802.11. El rendimiento y cobertura de los datos varían dependiendo de la interferencia, el tráfico de la red, los materiales de construcción y otras condiciones.



SPECIFICATIONS

Hardware	
Estándares	• IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n Basado en la tecnología IEEE 802.11n • USB: USB 2.0, USB 1.1
puerto USB	• 1 puerto USB 2.0 para adaptador USB 3/3.75G (Internet)
Tipo de conexión WAN	• USB: 3G, 3.75G
Redes móviles compatibles	• UMTS/HSPA, WCDMA (HSDPA), CDMA2000 (EV-DO), and TD-SCDMA
Compañías compatibles en los EEUU	• AT&TTM*, SprintTM*, VerizonTM*, T-MobileTM *
Operadores compatibles en EE. UU.	• Visite www.trendnet.com para ver la lista de módems USB compatibles
Enrutador / Firewall	<ul style="list-style-type: none"> • NAT, NAPT, SPI • Ruta estática/Dinámica (RIP v1/v2) • Soporte UPnP, DMZ, Ruta dinámica/estática • DoS (bloqueo de comandos "ping", escáner de puertos, sync flood (inundación con paquetes Syn) • MAC, rango de puertos, servicio, dominio y filtrado URL (denegar o permitir) y bloqueo ICMP
Conmutador	• Encendido/Apagado
Botón WPS	• Configuración Wi-Fi protegida (WPS) con otros dispositivos compatibles con WPS
Indicadores LED	• Power, Wireless/WPS, USB (módem 3G)
Adaptador de corriente	• 5V / 1.2A Adaptador de corriente • Cable de alimentación USB
Consumo eléctrico	• Operación del sistema: 350mA (max)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)	• 93 x 65 x 19.5 mm (3.66 x 2.56 x 0.77 pulgadas)
Peso	• 66 g (2.3 oz)
Temperatura	• Operación: 0°~ 40°C (32°F~ 104°F) • Almacenamiento: -10°~ 70°C (14°F~158 °F)
Humidad	• Max 95% (Sin-Condensing)
Certificación	• CE, FCC
Inalámbrico	
Frecuencia	• 2.400 ~ 2.484GHz
Modulación	• OFDM, DSSS, BPSK, QPSK, CCK
Transmisión de datos	<ul style="list-style-type: none"> • 802.11b: hasta 11Mbps • 802.11g: hasta 54Mbps • 802.11n: hasta 150Mbps
Cifratura	• 64/128-bit WEP, WPA-PSK(TKIP)/WPA2-PSK(AES)
Salida de alimentación eléctrica	<ul style="list-style-type: none"> • 802.11b: 13dBm @ 11Mbps • 802.11g: 11dBm @54Mbps • 802.11n: 10dBm @ 150Mbps
Sensibilidad de recepción	<ul style="list-style-type: none"> • 802.11b: -85dBm @ 11Mbps • 802.11g: -70dBm @ 54Mbps • 802.11n: -68dBm @ 150Mbs
Canales	• 1~11 (FCC), 1~13 (ETSI)

NETWORKING SOLUTIONS



Contenidos del paquete

TEW-656BRG

QIG multilingüe

CD-ROM (Guía del usuario)

Cable de red (1 mts / 3.2 pies)

Adaptador de corriente (5V, 1.2A)

Cable de alimentación USB

Funda de transporte

Productos Relacionados

TEW-649UB	Mini adaptador USB inalámbrico N Speed
TEW-648UBM	Microadaptador USB inalámbrico N a 150 Mbps
TEW-655BR3G	El enrutador inalámbrico N Mobile a 150 Mbps

CONTACT INFORMATION

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

1-888-326-6061