



Adattatore PCI Wireless N150 TEW-703PI (V1.0R)

L'Adattatore PCI Wireless N150, modello TEW-703PI, collega un computer desktop a una rete wireless n ad alta velocità.

Questo adattatore si installa facilmente su uno slot PCI libero su un computer desktop low profile con SO Windows. Un LED trasmette informazioni sullo stato della connessione wireless. La codifica wireless avanzata protegge i tuoi dati preziosi. Un'antenna rimovibile consente all'utente di modificare il tipo di antenna collegata. Trasmettete media in streaming, scaricate file e giocate su un computer desktop con una connessione wireless.

CARATTERISTICHE

- Compatibile Wi-Fi con gli standard IEEE 802.11n
- Compatibile all'indietro con apparecchi IEEE 802.11g e IEEE 802.11b
- Supporta le modalità Ad Hoc (client-client) e Infrastructure (client AP)
- Tassi dati ad alta velocità sino a 150Mbps con connessione IEEE 802.11n
- Dynamic Data Rate Scaling da 150Mbps a 1Mbps
- Massima affidabilità, velocità di elaborazione e connettività con il Switch Automatico del Tasso di Dati (Automatic Data Rate Switching)
- Supporta la cifratura wireless avanzata fino a WPA/WPA2-RADIUS
- Facile configurazione dell'utente e utility diagnostica
- Copertura fino a 50 metri negli spazi chiusi e 150 metri (984 ft.) negli spazi aperti *
- 3 Anni- Garanzia Limitata

* I valori massimi di segnale wireless sono tratti dalle specifiche tecniche teoriche di IEEE 802.11. La velocità reale di elaborazione dei dati nonché la copertura variano a seconda delle interferenze, del traffico di rete, dei materiali con cui sono fatti gli edifici e da altre condizioni.

Adattatore PCI Wireless N150

TEW-703PI (V1.0R)



SPECIFICHE

HARDWARE

Interfaccia	<ul style="list-style-type: none">• 32-Bit PCI 2.1 Bus
Standards	<ul style="list-style-type: none">• IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Indicatore LED	<ul style="list-style-type: none">• Link/ Activity (collegamento/attività)
Consumo elettrico	<ul style="list-style-type: none">• Modalità di ricezione: 350mA (max.)• Modalità di trasmissione: 400mA (max.)
OS Supporto	<ul style="list-style-type: none">• Windows® 8.1, 8, 7, Vista e XP
Dimensioni	<ul style="list-style-type: none">• 120 x 44 mm (4.7 x 1.75 pollici)
Peso	<ul style="list-style-type: none">• 55 g (1.8 oncia)
Temperatura	<ul style="list-style-type: none">• Esercizio: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F)• Stoccaggio: -10° ~ 70° C (14° ~ 158° F)
Umidità	<ul style="list-style-type: none">• 95% max. (senza condensa)
Certificazione	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC

SENZA FILI

Modulation	<ul style="list-style-type: none">• DBPSK/DQPSK/CCK/OFDM (BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM)
Antenna	<ul style="list-style-type: none">• 1 x antenna esterne bipolare 2dBi estraibili con connettore SMA inverso
Frequency	<ul style="list-style-type: none">• 2.412 ~ 2.484 GHz
Data Rate (auto fallback)	<ul style="list-style-type: none">• 802.11b: fino a 11Mbps• 802.11g: fino a 54Mbps• 802.11n: fino a 150Mbps
Output Power	<ul style="list-style-type: none">• 802.11b: 15dBm (tipico)• 802.11g: 14dBm (tipico)• 802.11n : 12dBm (tipico)
Receiving Sensitivity	<ul style="list-style-type: none">• 802.11b: -84dBm (tipico) @ 11Mbps• 802.11g: -65dBm (tipico) @ 54Mbps• 802.11n: -61dBm (tipico) @ 150Mbps
Encryption	<ul style="list-style-type: none">• 64/128-bit WEP (Hex & ASCII), WPA/WPA2 (TKIP/AES), WPA-PSK/WPA2-PSK
Channels	<ul style="list-style-type: none">• 1~11 (FCC), 1~13 (ETSI)

Adattatore PCI Wireless N150

TEW-703PI (V1.0R)



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

TEW-703PI

CD-ROM (Programma di utilità e Manuale dell'utente)

Manuale d'installazione rapida in più lingue

PRODOTTI CORRELATI

TEW-648UB	Mini wireless n USB Adapter a 150Mbps
TEW-711BR	Router domestico wireless n 150Mbps
TEW-648UBM	Microadattatore USB wireless n 150Mbps

LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

