



Extensor de alcance Easy-N150

TEW-713RE (v1.0R)

O Compacto extensor de alcance Easy-N150, modelo TEW-713RE, amplia o alcance do sua rede wireless existente. Instalação fácil sem precisar instalar drivers. Simplesmente pressione o botão Wi-Fi Protected Setup (WPS) no seu roteador ou no seu Ponto de Acesso, depois no TEW-736RE e pronto— O Extensor de Alcance Easy-N150 está agora estendendo sua rede Wireless N de alta performance para uma área maior.

O compacto TEW-713RE se conecta facilmente em uma tomada e sua carcaça branca se camufla no ambiente. Dispõe de uma chave on / off na lateral do adaptador e um LED indicador confirma a atividade wireless. Conecte um computador, dispositivo NAS ou impressora na porta LAN localizada na parte inferior do extensor. A mais moderna criptografia wireless protege sua rede.

INFORMAÇÕES GERAIS

- Ajuda eliminar pontos cegos wireless
- Caixa compacta branca se conecta diretamente a uma tomada elétrica
- Amplia o alcance de sua rede wireless existente
- Instalação wireless de um toque com o botão WPS
- Criptografia avançada wireless protege seus dados

CARACTERÍSTICAS

- Design compacto para plugar diretamente à tomada
- Compacto extensor de alcance wireless n de alta performance
- Taxas de dados de até 150 Mbps baseado no IEEE 802.11n
- Compatível com dispositivos anteriores IEEE 802.11b/g
- 1 Porta Ethernet 10/100 Mbps
- 1 Botão WPS (Wi-Fi Protected Setup)
- 1 Chave liga / desliga
- Suporte a IPv6
- Suporta até criptografia wireless WPA2-PSK
- Conexão a um toque com o botão WPS (Wi-Fi Protected Setup)
- Baixa interferência e alta suscetibilidade proporcionam performance confiável
- Garantia limitada de 3 anos

Extensor de alcance Easy-N150

TEW-713RE (v1.0R)



ESPECIFICAÇÕES

EQUIPAMENTO

Padrão	<ul style="list-style-type: none">• Baseado na tecnologia IEEE 802.11n , IEEE 802.11b, IEEE 802.11g• IEEE 802.3u, e IEEE 802.3
Interface	<ul style="list-style-type: none">• 1 porta 10/100 Mbps Auto-MDIX (LAN)
LEDs Indicadores	<ul style="list-style-type: none">• Verde<ul style="list-style-type: none">• Fixo: Repetidor conectado a um AP com sucesso• Piscando: Inicializando WPS• Laranja<ul style="list-style-type: none">• Piscando: Incapaz de conectar num AP• Vermelho<ul style="list-style-type: none">• Repetidor está reiniciando.
Alimentação	<ul style="list-style-type: none">• Chave liga / desliga
Botão	<ul style="list-style-type: none">• Botão de Reset: restaura as configurações originais de fábrica• Botão WPS: Habilita a função WPS
Alimentação	<ul style="list-style-type: none">• Entrada: 100 ~ 240 V, 0.4 A AC, 50~60 Hz
Dimensões (L x W x H)	<ul style="list-style-type: none">• 81 x 52 x 31.5 mm (3.1 x 2.0 x 1.2 polegadas)• 81 x 52 x 49.5 mm (3.2 x 2.0 x 1.95 polegadas) – With US plug• 81 x 52 x 70.5 mm (3.2 x 2.0 x 2.78 polegadas) – With Euro plug (EU)
Peso	<ul style="list-style-type: none">• 79 g (2.8 onças)
Temperatura	<ul style="list-style-type: none">• Operação: 0° ~ 40°C (32° ~ 104°F)
Umidade	<ul style="list-style-type: none">• Máx 90% (Sem Condensação)

WIRELESS

Modulação	<ul style="list-style-type: none">• OFDM e CCK
Antena	<ul style="list-style-type: none">• Antena embutida
Frequência	<ul style="list-style-type: none">• 2.412 - 2.462 GHz FCC• 2.412 – 2.472 GHz ETSI
Taxa de Dados (Auto Fallback)	<ul style="list-style-type: none">• 802.11n: até 150 Mbps• 802.11g: até 54 Mbps• 802.11b: até 11 Mbps
Potência de saída	<ul style="list-style-type: none">• 802.11b: 18 dBm (típica) @ 11 Mbps• 802.11g: 15 dBm (típica) @ 54 Mbps• 802.11n: 14 dBm (típica) @ 150 Mbps
Sensibilidade de Recebimento	<ul style="list-style-type: none">• 802.11b: -82 dBm (típica) @ 11 Mbps• 802.11g: -70 dBm (típica) @ 54 Mbps• 802.11n: -70 dBm (típica) @ 150 Mbps
Criptografia	<ul style="list-style-type: none">• 64 / 128-bit WEP, WPA / WPA2-PSK
Canais	<ul style="list-style-type: none">• 1-11 (FCC), 1-13 (ETSI)
Certificados	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC

Extensor de alcance Easy-N150

TEW-713RE (v1.0R)



PROJETO DE REDE



CONTEÚDO DA EMBALAGEM

TEW-713RE

Guia de Instalação Rápida Multi-Ínguas

CD-ROM (Guia do Usuário)

PRODUTOS RELACIONADOS

TEW-712BR	Roteador Wireless N150
TEW-731BR	Roteador Residencial Wireless N300
TEW-650AP	Ponto de Acesso Wireless N150

INFORMACION DE LA ORDEN

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

