



Router wireless mobile 3G

TEW-716BRG [v1.0R]

Il Router wireless mobile 3G di TRENDnet, codice TEW-716BRG, condivide un'unica connessione a internet da un modem 3G USB compatibile (di provider quali Sprint™, AT&T™, or Verizon™) tra diversi utenti. Compatibile con dongle USB di qualunque provider mobile, il router compatto condivide una connessione ad internet da ovunque sia disponibile un segnale mobile 3G*. Non è necessaria alcuna installazione perché i modem sono riconosciuti automaticamente: basta inserirlo e il gioco è fatto.

Il router può essere alimentato direttamente da una porta USB del laptop, eliminando la necessità di una presa elettrica. L'apparecchio presenta anche un gancio integrato che consente agli utenti di appendere il TEW-716BRG sul retro dello schermo del laptop durante il lavoro. Il TEW-716BRG facilita la condivisione di un'unica connessione internet durante le soste in aeroporto, sul luogo di lavoro, durante il carpooling o anche in vacanza.

PANORAMICA DEL PRODOTTO

- Condivide un'unica connessione mobile 3G con più utenti
- Compatibile con i modem USB 3G di tutti i provider mobili
- Alimentabile da una porta USB del laptop
- Connessione "one-touch" grazie alla funzione Wi-Fi Protected Setup (WPS)

CARATTERISTICHE

- Porta USB 2.0 (dongle internet 3G)
- Porta d'alimentazione USB
- La comoda clip consente di appendere il TEW-716BRG sul retro dello schermo dei più comuni laptop
- Elevate velocità dati fino a 150 Mbps basate sullo standard IEEE 802.11n*
- Compatibile con reti IEEE 802.11b/g
- Funziona con reti mobili UMTS / HSPA, WCDMA (HSDPA), CDMA2000 (EV-DO) e TD-SCDMA **
- I dongle 3G wireless di terzi si connettono a ISP quali AT&T™, Sprint™, T-Mobile™, or Verizon™***
- Alimentato attraverso la porta USB del computer per la massima portabilità o attraverso adattatore optional
- Codifica wireless avanzata fino a WPA2-PSK
- Le antenne integrate offrono performance ad alta velocità e ampia copertura wireless
- Controlli di prioritizzazione Quality of Service (QoS)
- Protezione firewall avanzata con funzione NAT (Network Address Translation), SPI (Stateful Packet Inspection) e attacchi DoS (Denial of Service)
- Supporto routing statico e dinamico RIP V1/2
- Accesso limitato con la funzione Internet Access Control per URL, dominio, tipo di pacchetto e indirizzo MAC
- Plug-e-Play universale per rilevamento automatico e supporto per la configurazione di applicazioni internet
- Facile configurazione mediante browser internet quale Internet Explorer 6.0 o successivo, Firefox 2.0 o successivo, Chrome, Opera, Safari
- Connessione ai client wireless al semplice tocco del pulsante WPS
- Facile guida all'installazione con funzione di rilevamento automatico WAN integrata
- 3 Anni- Garanzia Limitata

* I valori massimi di segnale wireless sono tratti dalle specifiche tecniche teoriche di IEEE 802.11. La velocità reale di elaborazione dei dati nonché la copertura variano a seconda delle interferenze, del traffico di rete, dei materiali con cui sono fatti gli edifici e da altre condizioni.

** Vai su www.trendnet.com per un elenco degli modem USB 3G compatibili

***È necessario disporre di un piano tariffario internet attivo con il provider di servizi mobili terzo

SPECIFICHE

HARDWARE

Standards	• IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, Basato su tecnologia IEEE 802.11n • USB: USB 2.0, USB 1.1
Porta USB	• 1 porta USB 2.0 per adattatore USB 3G* USB (internet) • 1 porta d'alimentazione USB 2.0 mini tipo B
Tipo di connessione WAN	• USB: 3G
Reti mobili compatibili	• UMTS / HSPA, WCDMA (HSDPA), CDMA2000 (EV-DO), e TD-SCDMA
Modem USB compatibili	• Un elenco dei modem USB compatibili
Router / Firewall	• NAT, NAPT, e SPI • Routing statico e dinamico (RIP v1/v2) • UPnP, DMZ, Supporto routing statico e dinamico • Protezione DoS, filtro per MAC, pacchetto, Dominio e URL (nega o consente)
Commutatore di alimentazione	• On / off
Pulsante WPS / Reset	• WPS (Wi-Fi Protected Setup) – Pulsante per la connessione wireless automatica (premere per 3 secondi) • Pulsante Reset – Ripristina la configurazione di fabbrica (premere per 20 secondi)
Esposizione di LED	• Alimentazione, senza fili / WPS, USB (3G modem)
Adattatore d'alimentazione	• Ingresso: 100 ~240 V AC, 50~60 Hz, 0,2 A • Uscita: 5 V DC, 1,2 A
Consumo elettrico	• 350 mA (max.)
Dimensioni (L x W x H)	• 93 x 65 x 19,5 mm (3,66 x 2,56 x 0,77 pollici)
Peso	• 66 g (2,3 once)
Temperatura	• Esercizio: 0°~ 40°C (32°F~ 104°F) • Stoccaggio: -10°~ 70°C (14°F~158°F)
Umidità	• Max 95% (senza condensa)
Certificazione	• CE, FCC

SENZA FILI

Frequenza	• 2.400 ~ 2.484 GHz
Modulazione	• OFDM, DSSS, BPSK, QPSK, CCK
Velocità dati	• 802.11b: fino a 11 Mbps • 802.11g: fino a 54 Mbps • 802.11n: fino a 150 Mbps
Cifratura	• 64/128-bit WEP, WPA / WPA2-PSK
Potere dell'uscita	• 802.11b: 13 dBm @ 11 Mbps • 802.11g: 11 dBm @ 54 Mbps • 802.11n: 10 dBm @ 150 Mbps
Sensibilità di ricezione	• 802.11b: -85 dBm @ 11 Mbps • 802.11g: -70 dBm @ 54 Mbps • 802.11n: -68 dBm @ 150 Mbps
Canali	• 1~11 (FCC), 1~13 (ETSI)

Router wireless mobile 3G

TEW-716BRG [v1.0R]



SOLUZIONE DELLA RETE

Router wireless mobile 3G

(TEW-716BRG)



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

TEW-716BRG

Manuale d'installazione rapida in più lingue

CD-ROM (Manuale dell'utente)

Cavo d'alimentazione USB

Adattatore d'alimentazione (5 V, 1.2 A)

PRODOTTI CORRELATI

TEW-648UB	Mini adattatore USB wireless N150
TEW-648UBM	Microadattatore USB wireless N150
TEW-655BR3G	Router mobile 3G

LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

