



Двухдиапазонный USB-адаптер AC600 оснащенный антенной с высоким коэффициентом усиления TEW-806UBH (v1.0R)

- Антенна с высоким коэффициентом усиления увеличивает дальность действия беспроводной сети
- Подключите свой компьютер к сети wireless AC со скоростью 433 Мбит/с
- Соединение wireless N 150 Мбит/с
- Быстрый и интуитивно понятный процесс настройки
- Питание от USB-порта компьютера
- Совместимость с ОС Windows® и Mac®

Двухдиапазонный USB-адаптер AC600 оснащенный антенной с высоким коэффициентом усиления компании TRENDnet, модель TEW-806UBH, оснащенный антенной с высоким коэффициентом усиления, служит для подключения портативных и настольных компьютеров под управлением Windows® или Mac® к беспроводной сети новейшего стандарта wireless AC. Он обеспечивает скорость передачи данных 433 Мбит/с при подключении к сети стандарта wireless AC и до 150 Мбит/с для соединений wireless N. Этот адаптер имеет антенну с высоким коэффициентом усиления, которая увеличивает дальность действия беспроводной сети.

Простота эксплуатации



Легкость установки

Интуитивно понятный процесс настройки, выполняемый по инструкции, позволяет ввести устройство в эксплуатацию за считанные минуты



Операционные системы

Совместимость с операционными системами Windows® и Mac®



Защищенное беспроводное соединение

Подключение к маршрутизатору осуществляется одним нажатием кнопки Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Производительность



Антенна с высоким коэффициентом усиления

Регулируемая антенна с высоким коэффициентом усиления увеличивает дальность действия беспроводной сети



Следующее поколение wireless AC

Стандарт 802.11ac позволяет без помех транслировать HD-видео в помещениях, где имеется множество других подключений



Двухдиапазонный

Высокоскоростное соединение 433 Мбит/с wireless AC + соединение 150 Мбит/с wireless N



Защищенное беспроводное соединение

Поддерживает новейшие стандарты шифрования (до WPA2)



Обратная совместимость

Совместим со старыми устройствами стандарта wireless

Сетевое решение

Фильмы
HD 3D

Игры

Музыка

Просмотр
страниц в
интернет

Веб-чат

Электронная
почта



ИЛИ



Характеристики

Стандарты

- IEEE 802.11a
- IEEE 802.11b
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.11n (до 150 Мбит/с)
- IEEE 802.11ac (draft 2.0, до 433 Мбит/с)

Аппаратный интерфейс

- USB 2.0
- Кнопка WPS
- Светодиодные Индикаторы
- Регулируемая антенна

Шифрования

- Поддержка стандартов шифрования беспроводного сигнала до WPA2

Совместимость

- Windows® 8, 1, 8, 7, Vista, XP
- Mac OS® 10.6 - 10.9

Специальные функции

- Высокий коэффициент усиления 5 дБи антенна для дальних сетей (5 ГГц)
- Регулируемая антенна
- Скоростное соединение 802.11ac

Питание

- Потребляемый ток: Макс.300 мА

Рабочий диапазон температур

- 0 - 40 °C (32 – 104 °F)

Рабочий диапазон влажности

- Макс. 90% без-конденсации

Сертификация

- CE
- FCC

Габариты

- 188 x 17 x 18 mm (7,4 x 0,7 x 0,7 дюйма)

Вес

- 17 г (0,6 унции)

Гарантия:

- 3 летняя ограниченная

Содержимое упаковки

- TEW-806UBH
- Краткое руководство пользователя на нескольких языках
- CD-ROM (служебная программа и драйверы)

*Для обеспечения максимальной производительности подключения к 802.11ac беспроводного маршрутизатора или точки доступа.

** Максимальная скорость беспроводной передачи сигналов основывается на теоретических данных стандарта IEEE 802.11. Фактическая пропускная способность и зона покрытия зависят от помех, сетевого трафика, строительных материалов и других условий.

