Двух диапазонный Wi-Fi маршрутизатор AC1200

TEW-811DRU

- Общая пропускная способность беспроводной сети AC1200: стандарт AC до 867 Мбит/с + стандарт N до 300 Мбит/с
- Раздача музыки и видео клипов по сети посредством USB подключения
- Шифрование сетевого сигнала для обеспечения безопасности
- Создайте отдельную сеть для Гостей
- Подключитесь к роутеру одним нажатием кнопки Wi-Fi Protected Setup (WPS)
- Все порты Gigabit по кабелю
- Усилители большой мощности расширяют зону покрытия беспроводной сети
- Совместима с пошивкой DD-WRT ****

Высокопроизводительный двух диапазонный Wi-Fi маршрутизатор AC1200 компании TRENDnet, модель TEW-811DRU, позволяет с легкостью транслировать несколько HD-потоков в помещении, где имеется множество других подключений. Он дает возможность параллельно создать две беспроводные сети - высокоскоростную сеть стандарта AC 867 Мбит/с и сеть Wireless N 300 Мбит/с для подключения беспроводных устройств повседневного использования.

Простота эксплуатации

Легкость установки
Интуитивно понятный процесс настройки, выполняемый по инструкции, позволяет ввести устройство в эксплуатацию за считанные минуты

Подключение одним прикосновением
Подключение к маршрутизатору осуществляется одним нажатием кнопки Wi-Fi Protected Setup (WPS)

USB порт для распределения информации
Возможность подключения USB-накопителя или хранилища данных для передачи расположенных на них данных в масштабе всей сети

Производительность

Следующее поколение Wireless AC
Стандарт 802.11ac позволяет без помех транслировать HD-видео в помещениях, где имеется множество других подключений

Одновременный двухчастотный диапазон
Высокоскоростное соединение 867 Мбит/с Wireless AC + соединение 300 Мбит/с Wireless N

Порты Gigabit
Порты Gigabit обеспечивают высокоскоростное проводное соединение

Зона охвата беспроводной сети
Мощные усилители позволяют охватить весь дом

Безопасность

Защищенное беспроводное соединение
Для обеспечения безопасности передаваемых данных применяется шифрование сигнала с использованием уникального пароля

сеть для гостей
Служит для создания изолированных гостевых сетей, имеющих доступ только к Интернету

Родительный контроль
Контроль определенных сайтов или по типу их содержимого

Обратная совместимость
Маршрутизатор совместим с устройствами стандарта Wireless N и устройствами Wireless G старых моделей

Направленное формирование луча
Повышает производительность в реальном времени благодаря возможности направления беспроводного сигнала большей мощности в конкретное место

Система в открытым доступом
Совместима с пошивкой DD-WRT ****

Сетевое Решение

TEW-811DRU

Диагностические СИД

USB порт для аспределения информации

кнопки WPS

Порты Gigabit Ethernet

Порт Gigabit Интернет

Выключатель питания (Европейская версия)

порт питания

Характеристики

Standards

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.11ac (проект 2,0, до 867 Мбит/с)
- IEEE 802.11n (до 300 Мбит/с)
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.11b
- IEEE 802.11a

Аппаратный интерфейс

- 4 x порта LAN 10/100/1000 Мбит/с
- 1 x порт для глобальной сети Gigabit
- USB 2,0 (FTP для хранения данных, Samba, печать)
- Выключатель питания (Европейская версия)
- Кнопка WPS
- Светодиодн Индикаторы

Безопасность

- Шифрование беспроводных данных до WPA2
- Межсетевой экран: NAT, SPI
- Родительский контроль доступа: фильтр Mac, фильтр URL , фильтр IP

Системные требования

- Печатное устройство с USB-разъемом: Windows® 8.1, 8, 7, Vista, XP Mac OS® 10.4-10.9

Специальные функции

- Управление качеством обслуживания (QoS)
- Поддержка IPv6 (6to4 и Native)
- Поддержка WDS
- Одна гостевая сеть с изоляцией интернет-соединения для каждого диапазона
- Поддержка DDNS для dyndns,com & no-ip,com
- Поддержка Samba / FTP-сервер

Система в открытым доступом

- Совместима с пошивкой DD-WRT

питания

- Входное: 100~240 В пер, тока, 50~60 Гц
- выходное: 12 пост, тока, 2 А
- Энергопотребление: 18 Вт (Макс.)

Рабочий диапазон температуры

- 0 - 40°C (32 -104°F)

Рабочий диапазон влажности

- Макс. 85% (без конденсации)

Сертификация

- CE
- FCC

Габариты

- 45 x 120 x 164 mm (1,8 x 4,7 x 6,5 дюйма)
- 395 г (14 унции)

гарантия:

- 3-летняя ограниченная

Содержимое упаковки

- TEW-811DRU
- Краткое рук-во по уст, на нескольких языках
- CD-ROM (служебная программа и Инструкция пользователя)
- Сетевой кабель (1,5 м / 5 футов)
- Сетевой адаптер (12 В пост, тока, 2А)

*Для максимальной скорости до 867 Мбит/с, необходимо использовать вместе с беспроводным адаптером в 867 Мбит/с 802,11ac

** Максимальная скорость беспроводной передачи сигналов основывается на теоретических данных стандарта IEEE 802,11, Фактическая пропускная способность и зона покрытия зависят от помех, сетевого трафика, строительных материалов и других условий,

*** Программа установки принтера необходима для каждого компьютера, который будет работать с принтером

**** Прошивка не была произведена компанией TRENDnet. Для того, чтобы использовать данную прошивку, необходимо обладать продвинутыми знаниями и опытом работы с открытым исходным кодом. TRENDnet не предоставляет поддержку для данной прошивки. Данная прошивка исключает гарантию напродукт. Прошивка может повредить продукт. Ваше использование данной прошивки осуществляется на Ваш собственный риск.

20675 Manhattan Place • Torrance • CA 90501 • USA • T: 1- 888-326-6061 • F: 1-310-961-5511 • intlsales@trendnet.com • www.TRENDnet.com

TRENDnet является зарегистрированным торговым знаком. Названия прочих упоминаемых марок и продуктов являются товарными знаками, принадлежащими соответствующим правообладателям. Приведенная в данном документе информация относится к продуктам TRENDnet и подлежит изменениям в любой момент и без уведомления Новейшую информацию о продуктах смотрите по адресу http://www.trendnet.com
Корпорация © TRENDnet. Авторские права защищены.

Обновлено: 08/20/15