



## **Cable LMR-LW400 Macho Tipo N a Hembra Tipo N de baja pérdida, 12m (39.3 pies)**

TEW-L412 (V2.0R)

- Cable de antena de macho tipo N a hembra tipo N
- Le permite colocar la antena de manera óptima
- Compatible con antenas direccionales y omnidireccionales
- Compatible con dispositivos de 2.4GHz (802.11b/g/n) y 5GHz (802.11a/n/ac)
- Ofrece una comunicación flexible de baja pérdida para su antena wireless

El Cable LMR-LW400 de Macho Tipo N a Hembra Tipo N de TRENDnet, modelo TEW-L412, amplía el margen de instalación de su antena wireless en hasta 12m (39.3 pies) y le permite colocarla de manera óptima en exteriores. Este cable LMR-LW400 se puede utilizar para diversas aplicaciones, entre ellas como punto de acceso wireless de exteriores, o como puente wireless punto a punto para conectar edificios entre sí. Este cable de antena para exteriores de baja pérdida es compatible con dispositivos de 2.4GHz (802.11b/g/n) y 5GHz (802.11a/n/ac).

## CARACTERÍSTICAS



### Interfaz

Macho tipo N a hembra tipo N



### Compatibilidad

Compatible con dispositivos de 2.4GHz (802.11b/g/n) y 5GHz (802.11a/n/ac)



### Flexibilidad de instalación

El cable de 12 m (39.3 pies) permite colocar la antena de manera óptima y así maximizar el rendimiento wireless

## ESPECIFICACIONES

### Normas compatibles

- IEEE 802.11a/ac
- IEEE 802.11b/g/n

### Interfaces del dispositivo

- 1 conector macho tipo N
- 1 conector hembra tipo N

### Alimentación

- 16KW (pico)

### Longitud del cable

- 12 m (39.6 pies)

### Pérdidas del cable

- 3.3dB (2.4GHz)
- 5dB (5GHz)

### Temperatura de funcionamiento

- -40° – 85° C (-40° – 185° F)

### Humedad admitida

- Máx. 95% sin condensación

### Peso

- 950 g (2.1 libras)

### Garantía

- 2 años

### Contenido del paquete

- TEW-L412
- Guía de instalación rápida
- Cinta adhesiva a prueba de agua