



Беспроводной принт-сервер LPT 802.11g (54 Мбит/с) TEW-P1PG

TEW-P1PG - это принт-сервер, который позволяет сделать автономный параллельный принтер общедоступным сетевым ресурсом. Устройство имеет беспроводной интерфейс IEEE 802.11g (54 Мбит/с) и легко интегрируется в имеющиеся беспроводные сети. TEW-P1PG создан практически для всех принтеров, оснащенных параллельным принтерным портом (или совместимым), и является идеальным сетевым решением для использования обычного параллельного принтера в сети.

- Особенности**
- Wi-Fi совместимость с беспроводными устройствами IEEE 802.11g и IEEE 802.11b
 - Стандартный параллельный интерфейс двунаправленной печати "Центроникс" IEEE 1284 (папа, DB-36)
 - Один порт Fast Ethernet RJ-45 10/100 Мбит/с с функциями Auto-MDIX
 - Поддержка печати по Email и по FTP
 - Наличие программы LPR для удаленной линейной печати (TCP/IP) под Windows 95/98/ME
 - Поддержка IPP печати для Windows 2000/XP
 - Поддержка UPnP (универсального Plug-n-play) для Windows XP/2003
 - Поддержка Mac 10.2 "Rendezvous" функция нуль-конфигурации
 - Последний MIB-II (RFC 1213) для стандартного управления по SNMP
 - Поддержка TCP/IP протоколов: SNMP, Telnet, TFTP, FTP, LPD, DHCP, BOOTP и IPP
 - Возможность назначения IP для DHCP, BOOTP и RARP
 - Наличие административной программы и веб-интерфейса для конфигурирования устройства
 - Встроенная флэш-память для легкого обновления микропрограмм и сохранения/чтения настроек
 - Контроль активности принтера/дисплей и нотификация по Email об ошибках принтера
 - Гарантия - 3 года
- *MAC-системы совместимы только с принтерами Post-Script

Преимущества **Легкая интеграция:**
Поддержка множества протоколов и всех распространенных операционных систем

Гибкость:
Возможность интеграции в сети 10Base-T, 100Base-TX или IEEE 802.11g/11b

Экономическая эффективность:
Возможность использования локального принтера в качестве общедоступного сетевого ресурса


Производительность:
Пропускная способность беспроводного соединения - до 54 Мбит/с

Беспроводной принт-сервер LPT 802.11g (54 Мбит/с) TEW-P1PG

Характеристики

Аппаратное обеспечение	
Стандарты	• Проводные: IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX • Беспроводные: IEEE 802.11b/g
Интерфейс принтера	• IEEE 1284 "Центроникс" (папа, DB-36)
Порт ЛВС	• RJ-45 UTP/STP 10/100 Мбит/с с авто-согласованием
CPU/ SDRAM / Flash ROM	• RDC R2880 100 МГц / 8 Мбайт / 2 Мбайт
Индикаторы	• Питание, LPT, связь/активность
Транспортный протокол	• TCP/IP, SMB, NetBEUI, AppleTalk
Поддерживаемые протоколы на базе TCP/IP	• BOOTP, SNMP, Telnet, TFTP, FTP, LPD, RARP, DHCP, IPP
Поддерживаемые ОС	• Windows 95/98(SE)/ME/NT/2000/XP/2003 • Netware 5.x NDPS с удаленной печатью LPR (TCP/IP) • HP-UX Unix, Sun OS, Solaris, SCO Unix, AIX • Unixware, Linux & Mac OS (AppleTalk)
Обслуживание	• С помощью PS - утилиты или веб-браузера
Питание	• Внешний адаптер, 5 В. пост. 2.4 А.
Размеры/Масса	• 90×52×30 мм. (без антенны)(длина×ширина×высота)/70 г.
Температура	• Рабочая: 0 ° ~50 ° C • Хранения: -25 ° ~55 ° C
Влажность	• 10%~90% (не конденсирующаяся)
Сертификаты	• CE, FCC
Беспроводная подсистема	
Частота	• 2.4 ~ 2.4835 ГГц (промышленно-медицинский диапазон частот)
Технологии модуляции	• 802.11b: CCK (11 и 5 Мбит/с), DQPSK (2 Мбит/с), DBPSK (1 Мбит/с) • 802.11g: OFDM
Рабочий режим / Шифрование	• Ad-Нос или инфраструктура / 64/128-битное WEP, WPA
Антенна	• Отдельная разнесенная антенна (2 дБи) (поворотный SMA-разъем) (длина: 87 мм.)
Скорость передачи данных	• IEEE 802.11g: 54 Мбит/с, 48 Мбит/с, 36 Мбит/с, 24 Мбит/с, 18 Мбит/с, 12 Мбит/с, 9 Мбит/с и 6 Мбит/с • IEEE 802.11b: 11 Мбит/с, 5.5 Мбит/с, 2 Мбит/с и 1 Мбит/с (авто-коррекция)
Каналы	• 1~11 каналов (версия для США) • 1~13 каналов (версия для Европы)

Сетевое решение



Содержимое упаковки

- TEW-P1PG
- Руководство по быстрой установке
- CD-ROM с утилитами и драйверами
- Адаптер питания (5 В. пост., 2.4 А.)

Продукты из этой серии

TEW-P1UG	Беспроводной принт-сервер USB 2.0 802.11g (54 Мбит/с)
TEW-P21G	Беспроводной мультипортовый принт-сервер 2xUSB 2.0 & 1xLPT 802.11g (54 Мбит/с)
TE100-P1U	Мини принт-сервер (10/100 Мбит/с) с одним USB портом

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet

3135 Kashiwa Street, Torrance, CA 90505 USA
Tel: 1-310-891-1100
Fax: 1-310-891-1111
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

Заказ можно сделать по телефону:
1-888-326-6061

