



## Convertisseur fibre SC monomode intelligent TX1550 à double longueur d'onde 1000Base-T vers 100Base-FX

### TFC-1000S40D5

Le convertisseur intelligent bi-directionnel de la fibre TFC-1000S40D5 fonctionne avec le système du châssis TFC-1600 ou comme unité autonome. Ce convertisseur est un Sc-Type à double longueur d'onde convertisseur de mode unitaire de fibre qui soutient le reportage port-basé de SNMP et enjambe les distances jusqu'à 40km (24.9 milles). Ce module doit être utilisé avec le module TFC-1000S40D3. Les ports incluent 1 port de x 1000Base-T (RJ-45) et 1 port de x 1000Base-FX (type recto de Sc).

## Caractéristiques

- Compatible avec les normes IEEE 802.3ab 1000Base-T et IEEE 802.3z 1000Base-LX
- Offre un interrupteur Dip pour fibre (Automatique/Manuel), et le LLR (Activé/Désactivé)
- Supporte le LLCF (Link Loss Carry Forward, mode Link Pass Through)
- Supporte le LLR (Link Loss Return) pour le port Fiber
- Supporte le Full-Duplex et le mode de négociation automatique au port fibre
- Connectable à chaud et Installation murale possible
- Le boîtier système 19" (TFC-1600) en option supporte jusque 16 convertisseurs de média
- Garantie limitée de 5 ans

# Convertisseur fibre SC monomode intelligent TX1550 à double longueur d'onde 1000Base-T vers 100Base-FX TFC-1000S40D5

## Spécifications

Matériel	
Normes	• IEEE 802.3ab 1000Base-T • IEEE 802.3z 1000Base-LX
Câbles réseau	• 1000Base-T : UTP Cat. 5, EIA/TIA-568 100-ohm STP, jusque 100 mètres • 1000Base-LX : Câble fibre optique simple 10/125im , jusque 10km
Protocole	• CSMA/CD
Ports	• 1 port RJ-45 1000 Base-T • 1 connecteur SC avec port bidirectionnel pour fibre optique simple 1000Base-LX
Commutateur Dip	• TX : Mode Duplex, Négociation automatique ou manuelle, débit, LLCF (activé/désactivé) • FX : Mode duplex, LLR (activé/désactivé), LLCF
Débit	• 1000Base-T : 2000Mbps (Full Duplex)
Voyants lumineux de diagnostic	• Par unité : Alimentation • Par port : Link/Activité
Adaptateur secteur	• Adaptateur secteur externe 7.5V DC, 1.5A
Consommation	• 5.5 watts (max)
Dimensions	• 120 x 88 x 25mm (4.7 x 3.46 x 0.98 pouces)
Poids	• 354g (12.5oz)
Température	• Fonctionnement: De 0° à 40° C (32° ~ 104° F) ; Entreposage: De -25° à 70° C (-13° ~ 158° F)
Humidité	• De 5 à 90% d'humidité relative
Safety Emissions	• FCC, CE

## Produits en relation

TFC-1000S10D3	Convertisseur fibre SC monomode intelligent TX1310 à double longueur d'onde 1000Base-T vers 100Base-FX
TFC-1000S10D5	Convertisseur fibre SC monomode intelligent TX1550 à double longueur d'onde 1000Base-T vers 100Base-FX
TFC-1000S40D3	Convertisseur fibre SC monomode intelligent TX1310 à double longueur d'onde 1000Base-T vers 100Base-FX

## Information pour commander

**TRENDnet**

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

To Order Please Call:

**1-888-326-6061**

