



Convertitore in fibra SC single-mode 1000Base-T/ 1000Base-FX (15 km/9,3 miglia)

TFC-110S15 (D3.4R)

- La porta in fibra single-mode tipo SC collega su distanze fino a 15 km (9.3 miglia)
- La porta 10/100Base-TX supporta le funzioni Auto-Negotiation, Auto-MDIX e modalità Full-Duplex
- Funziona come convertitore indipendente o con lo chassis in fibra TFC-1600

Il convertitore di fibra TFC-110S15 funziona con il sistema chassis TFC-1600 o come unità indipendente. È un convertitore di fibra single-mode tipo SC copre distanze fino a 2 km 15km (9,3 miglia). Tra le porte, una 10/100Base-TX (RJ-45) ed una 100Base-FX (tipo SC).

- Conforme agli standard IEEE 802.3 10Base-T e IEEE 802.3u 100Base-TX / 100Base-FX standards
- 1 porta RJ-45 10/100Base-TX auto-negotiation
- Velocità di collegamento in auto-negotiation 10/100Mbps e modalità half/full-duplex sulla porta TX
- Auto MDIX per la porta TX 10/100Base
- Una porta in fibra 100 Mbps con convertitore tipo SC single-mode
- Lo stato degli indicatori LED per la corrente (Power), Collegamento/Attività (Link/Activity), Full-Duplex e Velocità.
- Interruttore dip per la selezione della modalità full e half duplex sulla porta in fibra
- Chassis optional a 19" con alimentazione ridondante (TFC-1600), supporta fino a 16 convertitori di media serie TFC
- 3 Anni- Garanzia Limitata

Specifiche

Hardware

Estándares

- IEEE802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, 100Base-FX

Compatibilità con tamaño de estructura

- Ethernet estándar (Hasta 1522bytes)

Medios de Red

- 100Base-TX : Cat. 5 EIA/TIA-568 100-ohm UPT/STP, Hasta 100m
- 100Base-FX : Cable óptico de fibra monomodo 9/125 µm o 10/125 µm, Hasta 15km

Protocolo

- CSMA/CD

Puertos

- 1 x 10/100Base-TX
- 1 x 100Base-FX (simplex tipo SC)

Conmutador DIP

- FX: modalità full/half duplex

Velocidad de transferencia de datos

- 100Mbps (Half Dúplex)
- 200Mbps (Full Dúplex)

LEDs de diagnóstico

- Por unidad: Encendido
- por puerto: Enlace/Actividad, Full dúplex/colisión, velocidad (en puerto de fibra)

Adaptador de alimentación

- Adaptador de alimentación externo 1A y 7.5V

Consumo eléctrico

- 1.8Watts (max)

Dimensiones

- 120 x 88 x 25mm (4.7 x 3.46 x 0.98 pulgadas)

Peso

- 354g (12.5oz)

Temperatura

- Operación: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F)
- Almacenamiento: -25° ~ 70° C (-13° ~ 158° F)

Humedad

- Max. 90% (Sin-Condensing)

Certificación

- CE, FCC

Media

- SMF

Lunghezza d'onda

- 1310nm

Uscita ottica alimentazione (dBm)

- -20 ~ 0

Ingresso ottico alimentazione (dBm)

- -32 ~ 0

Budget alimentazione

- 12

Distanza

- 15km

Contenuto della confezione

- TFC-110S15
- Guida di installazione rapida single-lingue
- Adattatore d'alimentazione (5V, 1A)