



Convertitore 100Base-FX di tipo SC da modalità multipla a modalità singola

TFC-15MS100 (A1.1R)

- Convertitore di tipo SC da modalità multipla a singola
- Funziona come convertitore indipendente
- Compatibile con telaio TFC-1600 per distanze fino a 15km (9,3 miglia)

Il convertitore TFC-15MS100 funziona con il sistema TFC-1600 o come un'unità indipendente. Questo convertitore di tipo SC da modalità multipla a modalità singola copre distanze fino a 15km (9,3 miglia). Sono incluse 2 porte 100Base-FX (tipo SC). Supporto di rete da 100Base-FX modalità multipla a 100Base-FX modalità singola.

- Conformità alle norme IEEE 100Base-FX
- 1 porta fibre ottiche 100Mbps con connettore di tipo SC con modalità multipla
- 1 porta fibre ottiche 100Mbps con connettore di tipo SC con modalità singola
- LED di stato per alimentazione, collegamento/attività e Full-Duplex
- Montaggio a parete
- Il sistema da 19" opzionale con alimentatore ridondante (TFC-1600) supporta fino a 16 convertitori della serie TFC
- Garanzia limitata di 3 anni

Specifiche

Standard

- IEEE802.3u 100Base-TX

Dimensioni del telaio supportate

- Ethernet Standard fino a 1522 byte

Supporto di rete

- 100Base-FX: Cavo fibre ottiche modalità multipla 50/125 µm o 62,5/125 µm, fino a 2km
- 100Base-FX: Cavo fibre ottiche modalità singola 9/125 µm o 10/125 µm, fino a 15km

Protocollo

- CSMA/CD

Porte

- 1 x 100Base-FX modalità multipla (tipo SC)
- 1 x 100Base-FX modalità singola (tipo SC)

Velocità di trasferimento

- 100Mbps (semi-duplex), 200Mbps (full-duplex)

LED diagnostici

- Per unità: alimentazione
- Per porta: collegamento/attività, full-duplex/collisione, velocità (su porta fibre)

Adattatore di alimentazione

- Adattatore di alimentazione esterno da 7,5V DC, 1A

Consumo energetico

- 1,8 watts (max)

Dimensioni

- 120 x 88 x 25mm (4,7 x 3,46 x 0,98 pol.)

Peso

- 354g (12,5oz.)

Temperatura

- Di esercizio: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F)
- Di stoccaggio: -25° ~ 70° C (-13° ~ 158° F)

Umidità

- Max. 90% (senza condensa)

Certificazioni

- CE, FCC

Supporto

- MMF/SMF

Lunghezza d'onda

- 1300nm, 1310nm

Potenza ottica in uscita (dBm)

- Min.: -23.5 / -20
- Max.: -14 / 0

Potenza ottica in entrata (dBm)

- Min. (sensibilità): -31/-32
- Max.: 0 / 0

Consumo energetico

- 7,5 / 12

Distanza

- 2km / 15km

Contenuto della confezione

- TFC-15MS100
- Guida rapida di installazione multi-lingua
- Adattatore di alimentazione (7,5V, 1A)