



Многомодовый преобразователь волоконных носителей с 10/100Base-TX на 100Base-FX

TFC-210MST (v1.0R)

Данный волоконный преобразователь осуществляет перенос с носителей 10/100Base-TX UTP/STP на многомодовые носители 100Base-FX. Порт 10/100Base-TX поддерживает автосогласование и auto-MDIX. Конвертеры, предназначенные для подключения на расстоянии до 2 км, представляют собой идеальное многомодовое решение для сетей Fast Ethernet.

Особенности

- Совместимость со стандартами IEEE 802.3 10Base-T и IEEE 802.3u 100Base-TX, 100Base-FX
- Один порт RJ-45 10/100Base-TX с автосогласованием и Auto-MDIX
- Один многомодовый волоконно-оптический порт 100Base-FX, тип ST
- Поддержка функции управления LLCF (Link Loss Carry Forward)
- Обеспечиваются пакеты Dip Switch для настройки: UTP (автосогласование/дуплексный режим), Fiber (полудуплексный/дуплексный режим), LLCF (вкл./откл.), Mode (Pure Mode/ Switch Mode)
- Управление потоками 802.3x для порта 10/100Base-TX
- Диагностические СИД
- Plug & Play, "горячая замена"
- Дополнительно для 19" шасси для волоконных преобразователей (TFC-1000), вмещает до 10 преобразователей
- 5-летняя гарантия

Многомодовый преобразователь волоконных носителей с 10/100Base-TX на 100Base-FX TFC-210MST (v1.0R)

Характеристики

Аппаратное обеспечение	
Стандарт	• IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX, 100Base-FX
Сетевые носители	• 10Base-T: UTP/STP Cat. 3, 4, 5, EIA/TIA-568 100-омный • 100Base-TX: UTP/STP Cat. 5, EIA/TIA-568 100 Ом • 100Base-FX: 50/125µm или 62,5/125µm многомодовый дуплексный волоконно-оптический кабель, до 2 км, тип ST
Протокол	• CSMA/CD
Размер корпусного пакета	• От 64 до 1600 байт
Порты	• 1 порт 1000Base-TX RJ-45 • 1 многомодовый волоконный порт 1000Base-FX, тип SC
Пакет Dip Switch	• Пакет Dip Switch 1: ВКЛ.: Дуплексный режим, порт TX ВЫКЛ.: Порт TX - автосогласование • Пакет Dip Switch 2: ВКЛ.: Порт FX – полудуплексный режим ВЫКЛ.: Порт FX – дуплексный режим • Пакет Dip Switch 3: ВКЛ.: Включение LL CF ВЫКЛ.: LLCF – откл. • Пакет Dip Switch 4: ВКЛ.: Режим Pure Converter ВЫКЛ.: Режим Switch Converter * После изменения настроек пакета DIP Switch - энергетический цикл для волоконно-оптического преобразователя.
Скорость передачи	• 1000 Мбит/с (полудуплексный/дуплексный режим)
Диагностический СИД	• На устройство: Сеть • На порт (TX): 1000 Мбит/с, Связь/работа, дуплекс. реж./конфликт; (FX): Связь/работа, дуплекс. реж./конфликт
Силовой адаптер	• Внешний силовой адаптер, 9В пост. тока, 700mA
Потребляемая мощность	• 2,7 Вт (макс.)
Габариты	• 85 x 125 x 25 мм (3,35 x 4,92 x 0,98 дюйма)
Вес	• 295g (10.4oz.)
Температура	• При работе: 0° C ~ 45° C (32° F ~ 113° F); Хранение: -40° C ~ 70° C (-40° F ~ 158° F)
Влажность	• 5% ~ 90% (относит.)
Сертификация	• CE, FCC

	Носители	Длина волны	Выходная мощность (dBm)	Чувствительность	Энергетический потенциал (dBm)	Расстояние
50/125µm	MMF	1310nm	-23.5	-31	7.5	2km
62.5/125µm		(1270nm~1380nm)	-20	-31	11	

Содержимое упаковки

- TFC-210MST
- Multi-Language Quick Installation Guide
- Power Adapter

Продукты из этой серии

TFC-1000	10-секционное шасси для волоконных носителей
TFC-210MSC	Многомодовый преобразователь волоконных носителей с 10/100Base-TX на 100Base-FX
TFC-210S30	Convertisseur fibre monomode de type SC 10/100Mbps-TX vers 100Base-FX

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

Заказ можно сделать по телефону:

1-888-326-6061

