



## Промышленный источник питания с одним выходом 60 Вт с возможностью крепления на DIN-рейку

TI-M6024 (v1.0R)

- Промышленный источник питания со встроенными креплениями для DIN-рейки
- Обеспечивает мощность до 60 Вт (24 В, 2,5 А)
- Универсальный адаптер
- Защита от короткого замыкания/перегрузки/перенапряжения
- Одобренный UL 508
- Стресс-тест с полной нагрузкой
- Экстремальный диапазон рабочих температур от -20 до 70 °C (-4 до 158 °F)

Промышленный источник питания с одним выходом 60 Вт с возможностью крепления на DIN-рейку модели TI-M6024 (Mean Well MDR-60-24) от TRENDnet обеспечивает мощностью до 60 Вт промышленное оборудование с поддержкой PoE, например, коммутаторы, сетевые камеры и точки доступа. Этот источник питания поставляется со встроенными креплениями на DIN-рейку и защитой от перегрузок.

**60  
Watt**

### Мощность 60 Ватт

Обеспечивает мощность до 60 Вт для устройств с поддержкой PoE, таких как коммутаторы, сетевые камеры и точки доступа



### Защита от перегрузок

Защита от перегрузки/короткого замыкания/перенапряжения



### Стресс-тест с полной нагрузкой

Этот источник питания способен выдержать полноценный стресс-тест с полной нагрузкой



### Пассивное охлаждение

Охлаждается воздушной конвекцией



### Крепление для DIN-рейки

Металлический корпус со встроенными креплениями для DIN-рейки



### Экстремальные температуры

Предназначен для работы при температурах от -20 до 70 °C (-4 до 158 °F)



### Сертификаты безопасности

Сертифицирован UL 508, UL 60950-1, TUV EN60950-1, Взрывозащита - 1-й класс. 2 группа защиты, виды А, В, С, D, температурный класс T4



### Электромагнитная совместимость

Соответствует EN55011, EN55022 (CISPR22), EN61204-3 класс В, EN61000-3-2/3, EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, EN55024, EN61000-6-2, EN61204-3, тяжелая промышленность группы А



### Устойчивость вибрации

Устойчив к вибрациям (IEC 60068-2-6)



### Светодиодный индикатор

Светодиодный индикатор подтверждает подачу питания блоку

## Характеристики

### Интерфейс

- Входная мощность: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц, 1,8 А 120-370 В постоянного тока
- Выходная мощность: 60 Ватт, 24 В, 2,5 А
- DIN-рейка: TS-35/7.5 или 15

### Корпус

- Металлический корпус
- Крепление для DIN-рейки
- Светодиодный индикатор подтверждает подачу питания блоку

### Особенности

- DC-OK релейный выход
- Защита от короткого замыкания/перегрузки/перенапряжения
- Тип электрозащиты: автоматическое выключение/включение

### Рабочая температура

- - 20 до 70 °C (- 4 до 158 °F)

### Рабочая влажность

- Макс. 90% без конденсата

### MTBF

- 2 992 000 часов

### Размеры

- 40 x 100 x 90 мм (1.6 x 3.9 x 3.5 дюйма)

### Вес

- 300 г (10.6 унции)

### Сертификаты

- CE
- UL 508
- UL 60950-1
- CB 60950-1
- TUV EN60950-1
- Взрывозащита - 1-й класс. 2 группа, температурный класс T4

### Гарантия

- 1 года ограниченная

### Содержимое упаковки

- TI-M6024 (Mean Well MDR-60-24)

