




## Преобразовательный адаптер от RS232 к RS422/RS485 (4 шт.)

TI-S400 (v1.0R)


- Включает четыре преобразовательных адаптера от RS232 к RS422/RS485
- Преобразует порт RS232 в клеммную колодку RS422 / RS485
- Предназначен для использования с промышленными шлюзами модбас TI-M12 и TI-M42.

Преобразовательный адаптер от RS232 к RS422/RS485 (4 шт.) компании TRENDnet, модель TI-S400, предназначен для использования с промышленными шлюзами модбас TI-M12 и TI-M42.



### Преобразовательный адаптер от RS232 к RS422/RS485

Быстро и легко преобразует порт RS232 в клеммную колодку RS422 / RS485.



### Совместимость

Предназначен для использования с промышленными шлюзами модбас TI-M12 и TI-M42.

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



**Преобразовательный адаптер от RS232 к RS422/RS485**  
Преобразуйте порт RS232 в клеммную колодку RS422 / RS485 с помощью этого адаптера от последовательного порта к клеммной колодке.



### Совместимость

Данный адаптер клеммной колодки DB9 предназначен для использования с промышленными шлюзами модбас TI-M12 и TI-M42 компании TRENDnet

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Интерфейс (единый блок)

- 1 x DB9 от гнездового RS-232 к RS-422/RS485
- 1 x Терминальный блок

### Терминальный блок

- Резервные входы питания, 5-контактные
- Диапазон проводов: 26-14AWG
- Одножильный провод (AWG): 26-14AWG
- Скрученный провод (AWG): 26-14AWG
- Крутящий момент: 0,4 Нм (3,6 фунта-дюйм)
- Длина оголённой части провода: 6-7мм

### Рабочая температура

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

### Размеры

- 30 x 33 x 15mm (1,2 x 1,3 x 0,6 Дюйма)

### Вес

- 16g (0,5 фунта)

### Гарантия

- 1 года

### Содержимое упаковки

- TI-S400