



Комплект 2-портовых KVM-переключателей DVI USB с поддержкой аудиосвязи TK-204UK (v2.0R)

Комплект 2-портовых KVM переключателей с интерфейсом USB и DVI и поддержкой аудиосвязи позволяет управлять двумя компьютерами посредством одной панели управления. С его помощью можно управлять двумя компьютерами, оснащенными разъемами DVI и USB, нажатием кнопки задействуя микрофон / колонки, USB-клавиатуру, USB-мышь и DVI-монитор.

Можно подключить все необходимое и использовать HD-монитор, оснащенный разъемом DVI, совместно с двумя компьютерами под управлением Mac или Windows. Все требуемые кабели входят в комплект. Сетевые принтеры, устройства хранения данных, флэш-накопители и т. п. можно подключать при помощи USB-разъемов, расположенных на передней панели устройства. При работе на одном компьютере можно одновременно воспроизводить музыку на другом. Между компьютерами можно переключаться при помощи специальной кнопки или «горячих» команд.

ОБЗОР ПРОДУКТА

- Возможность управления двумя ПК или компьютерами системы Mac при помощи одной панели управления
- Возможность использования HD-монитора с разъемом DVI с двумя компьютерами
- Два дополнительных порта USB для подключения сетевых принтеров, устройств хранения данных и т. п.
- Имеется возможность прослушивания музыки на одном компьютере при параллельной работе на другом
- Все необходимые кабели включены в комплект

ОСОБЕННОСТИ

- 2 порта для подключения USB-клавиатуры и мыши
- 2 дополнительных порта USB 2,0
- Поддержка двусторонней аудиосвязи для обеспечения беспрепятственной передачи медиаданных между несколькими платформами
- Независимое одновременное переключение компьютеров и аудиоканалов
- Поддержка клавиатуры и мыши усовершенствованной конструкции
- Поддержка нескольких платформ для Windows, Mac, и Linux
- Возможность «горячего» подключения ПК без отключения KVM-переключателя от электросети
- Выбор канала на кнопки, горячие клавиши клавиатуры команд (OS Windows)
- Запись цифрового видео с разрешением до 1920 x 1200 пикселей и аналогового видео с разрешением до 2048 x 1536 пикселей
- Интегрированный протокол High-Bandwidth Digital Content Protection (HDCP) и Transition Minimized Differential Signaling (TDMS)
- Не требуется установка CD-просто подключите и идти
- 2-летняя гарантия



ХАРАКТЕРИСТИКИ

АППАРАТУРА

Управление	<ul style="list-style-type: none">• 2 компьютера
Standard	<ul style="list-style-type: none">• Совместимость со стандартами DVI-I и DVI-D• Совместимость со стандартом USB 2,0
Разъемы портов ПК	<ul style="list-style-type: none">• 2 x USB (тип B)• 2 x DVI-I (встроенная поддержка колонок / микрофона)
Разъем портов панели управления	<ul style="list-style-type: none">• 2 x USB (тип A) (клавиатура и мышь)• 2 x USB (тип A) (устройства стандарта USB 2,0)• 1 x DVI-I Single Link• 1 разъем для динамиков (3,5 мм)• 1 разъем для микрофона (3,5 мм)
кабель	<ul style="list-style-type: none">• 2 отсоединяемых комбинированных кабеля для разъема• DVI / колонок и микрофона• 2 кабеля USB (тип A на тип B)
Выбор портов	<ul style="list-style-type: none">• Кнопка переключения, горячие команды (только для Windows)
LED	<ul style="list-style-type: none">• Зеленый: ПК1• Синий: ПК2
Разрешение VGA	<ul style="list-style-type: none">• 1920 x 1200 (цифровое видео)• 2048 x 1536 (аналоговое видео)
Сила	<ul style="list-style-type: none">• Входное: 100~240 В пер. тока, 50~60 Гц• выходное: Внешний силовой адаптер, 5 В. пост., 2 А.
Габариты	<ul style="list-style-type: none">• 165 x 75 x 33 mm (6,5 x 3,0 x 1,3 дюйма)
Вес	<ul style="list-style-type: none">• 160 г (5,6 унции)
Температура	<ul style="list-style-type: none">• При работе: 0° ~ 40°C (32° ~104°F)• При хранении: -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F)
Влажность	<ul style="list-style-type: none">• Макс 90% (без конденсации)
Сертификация	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC



СЕТЕВОЕ РЕШЕНИЕ



СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

TK-204UK

Руководство пользователя на нескольких языках

2 комбинированных KVM-кабеля DVI / аудио (1.2 м / 4 футов)

2 кабеля USB (тип A на тип B) (1.2 м / 4 футов)

Адаптер питания (5 В. пост., 2 А.)

ПРОДУКТЫ ИЗ ЭТОЙ СЕРИИ

TK-214i	2-портовый KVM-переключатель DVI USB с аудиосвязью
TK-217i	2-портовый KVM-переключатель USB
TK-209K	2-портовый USB-переключатель клавиатура / видео / мышь с аудио

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

