



Kit switch KVM 2 porte PS/2 TK-205K (v1.4R)

Il Kit switch KVM 2 porte PS/2 vi consente di gestire 2 pc con solo una tastiera, un monitor e un mouse. Passate da un PC all'altro con un semplice click! Lo switch KVM comprende due serie di cavi KVM e include importanti funzioni quali Auto-Scan, comandi Hot-Key, e feedback audio.

PANORAMICA DEL PRODOTTO

- Switch KVM 2 porte con connessione VGA e PS/2 ai computer
- Monitoraggio degli apparecchi con Auto-Scan e feedback udibile
- Risoluzione 2048 x 1536 d'alta qualità per nitide schermate
- Tutti i cavi necessari sono inclusi

CARATTERISTICHE

- Controlla sino a 2 computer / server con un unico set di apparecchi
- Emulazione tastiera / mouse PS/2 con 4 gruppi di cavi KVM staccabili
- Supporti Windows e Linux
- Supporta high video quality super, fino a una risoluzione di 2048 x 1536 VGA
- Scansione automatica & LED per monitorare in modo facile lo stato del dispositivo
- La selezione del computer avviene attraverso i pulsanti del pannello frontale, i comandi di scelta rapida sulla tastiera o con il software di commutazione Windows-based
- Tastiera pronta all'uso quando si passa da un pc all'altro
- Plug & Play
- 2 anni di garanzia

SPECIFICHE

HARDWARE

Conessioni	• 2 computers	
Cavo KVM	• 2 gruppi di cavi PS/2 KVM da 1.2 metri (4 piedi)	
Interfaccia Cavo (tutto il maschio)	Verso la KVM	Verso la PC
	• 1 x VGA/SVGA HDB 15-pin	• 1 x PS/2 Tastiera Mini DIN a 6 pin • 1 x PS/2 Mouse Mini DIN a 6 pin • 1 x VGA/SVGA HDB 15-pin
Connettore porta computer	• 2 x VGA/SVGA HDB 15-pin (femmine)	
Connettore porta console (tutte femmine)	• 1 x PS/2 Tastiera Mini DIN a 6 pin • 1 x PS/2 Mouse Mini DIN a 6 pin • 1 x VGA/SVGA HDB 15-pin	
OS supportato	• Windows e Linux	
Selezione computer	• Fronteggiare il pannello dei pulsanti o i comandi di scelta rapida	
Intervallo di scansione automatica	• 10 secondi	
Stato tastiera	• Salvata e ripristinata	
Tipo di alimentazione	• Alimentazione tramite interfaccia PS/2	
Dimensioni	• 95 x 65 x 30 mm (3,7 x 2,6 x 1,2 pollici)	
Peso	• 85 g (3 grammi)	
Temperatura	• Di esercizio: 0°C ~ 40°C (32°F ~104°F) • Stoccaggio: -20°C ~ 60°C (-4°F ~140°F)	
Umidità	• Massimo 80% (senza condensa)	
Certificazioni	• CE, FCC	

SOLUZIONE DELLA RETE

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

TK-205K

Manuale di installazione rapida

2 gruppi di cavi USB KVM da 1,2 metri (4 piedi)

PRODOTTI CORRELATI

TK-207K	Kit switch KVM 2 porte USB
TK-208K	Kit switch KVM a 2 porte PS/2 con audio
TK-408K	Kit switch KVM 4 porte PS/2 con audio

LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

