



## Commutateur audio PS/2KVM à 2 ports USB Hub TK-210K

Le commutateur PS2/KVM à 2 ports USB avec kit audio et micro TK-210K de TRENDnet permet de contrôler 2 PC multimédia à l'aide d'un seul clavier, d'un moniteur, d'une souris, d'un micro et d'un jeu de haut-parleurs. Vous pouvez non seulement partager votre moniteur, votre clavier et votre souris mais en outre, le hub USB intégré à 2 ports vous permet de partager deux périphériques. En appuyant simplement sur un bouton, vous pouvez sélectionner le PC sur lequel vous désirez travailler, éliminant les enchevêtrements de câbles entre 2 PC. Le TK- 210K de TRENDnet est fourni avec un commutateur KVM USB à deux ports et deux jeux de câbles. Avec ses fonctionnalités comme la connexion à chaud, la recherche automatique, l'Audible Feedback et le fonctionnement via touches de raccourci, le TK-210K représente la solution idéale pour la gestion de 2 PC.

### Caractéristiques

- Utilisez un seul clavier, un seul moniteur et une seule souris pour contrôler deux ordinateurs
- Emulations clavier/souris PS/2 et USB
- Commutateurs KVM 2 ports de conception compacte
- Hub 2 ports USB 1.1 intégré pour le partage de périphériques USB
- Supporte les interfaces UHCI, OHCI et USB
- Supporte la très haute qualité vidéo, jusque 1920 x 1440
- Deux jeux de câbles KVM, USB et Audio & Micro
- Supporte les ordinateurs avec Windows 98/ME/2000/XP/Vista, Mac OS, Linux et Netware
- Support multi plate-forme pour PC et Macintosh G3 / G4 / iMac
- Connectable à chaud, ajoutez ou retirez des PC connectés pour la maintenance sans éteindre le commutateur KVM ou les autres PC
- Aucun logiciel requis, l'utilisateur peut aisément sélectionner le PC grâce à un bouton de commande ou des touches de raccourci
- Mode de recherche automatique (Auto Scan) pour le contrôle des PC
- Affichage par voyants lumineux pour un contrôle aisé du fonctionnement
- Un signal sonore confirme le passage d'un port à l'autre
- Garantie de 2 ans

# Commutateur audio PS/2KVM à 2 ports USB Hub TK-210K

## Spécifications

Matériel	
Connecteurs Port PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 port USB 1.1 de type 1.1</li> <li>• Jack audio 2 x 3.5mm</li> <li>• 2 connecteurs femelles VGA HDB15 (à 15 broches)</li> <li>• Jack micro 2 x 3.5mm</li> </ul>
Port USB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 ports USB 1.1 de type A</li> </ul>
Connecteurs port console	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 prise femelle clavier PS/2 mini Din à 6 broches</li> <li>• 1 prise femelle souris PS/2 Mini Din à 6 broches</li> <li>• 1 prise femelle VGA HDB15 (à 15 broches)</li> <li>• Jack audio 1 x 3.5mm</li> <li>• Jack micro 1 x 3.5mm</li> </ul>
Câble KVM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 câbles KVM 3 en 1 (mâle vers mâle), 1,2 mètres</li> <li>• 2 câbles USB A-B, 1,2 mètres</li> <li>• 2 câbles Audio et micro, 1,2 mètres</li> </ul>
Résolution VGA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1920 x 1440</li> </ul>
Sélection du port	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Boutons et touches de raccourci</li> </ul>
Intervalles de scan automatique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 secondes (non modifiable)</li> </ul>
Alimentation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alimenté via l'interface PS/2 ou USB. Adaptateur 9 V DC, 500mA en option</li> </ul>
Dimensions (L x l x H)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 137 x 88 x 44 mm ( 5,39 x 3,46 x 1,73 pouces)</li> </ul>
Poids	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 295 g</li> </ul>
Température	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fonctionnement: 0° ~ 40°C (32° ~104° F)    • Entreposage: -20° ~ 60°C (-4° ~ 140° F)</li> </ul>
Humidité	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De 0 à 90%, sans condensation</li> </ul>
Emissions	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FCC, CE</li> </ul>

## Solution de Réseaux



## Produits en relation

TK-210K	Commutateur audio PS/2KVM à 2 ports USB
TK-205i	Switch KVM 2-Ports avec Câbles intégrés
TK-200K	Kit Switch 2-ports KVM
TK-400K	Kit KVM Switch de 4-Ports
TK-401R	Commutateur KVM à 4 ports empilable sur rack
TK-801R	KVM Switch de 8-Ports rackable
TK-802R	Commutateur KVM avec menu à l'écran et 8 ports, empilable sur rack

## Information pour commander

### TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA  
 Tel: 1-310-961-5500  
 Fax: 1-310-961-5511  
 Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)  
 Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

Pour commander, merci d'appeler au:

**1-888-326-6061**

