



2-х портовый коммутатор KBM (USB, PS/2, аудио) TK-210K

Двухпортовый коммутатор KBM TK-210K имеет порты USB, PS/2 и аудио разъемы, и позволяет управлять двумя мультимедийными ПК при помощи одного набора, состоящего из клавиатуры, мыши, монитора, микрофона и аудиосистемы. Устройство TK-210K позволяет разделять не только монитор, клавиатуру и мышь, но и 2 порта USB, между двумя ПК. Простым нажатием кнопки, без переподключения проводов, Вы можете выбрать ПК, которым хотите управлять. Комплект TK-210K включает 2-х портовый USB коммутатор KBM и два набора кабелей. С функциями "горячего" включения, авто-сканирования, звукового ответа и поддержкой "горячих" клавиш, TK-210K является превосходным выбором для управления двумя ПК.

- Общие характеристики**
- Использование одной клавиатуры, одного монитора и одной мыши для управления двумя компьютерами
 - Компактный дизайн и наличие 2-х портов
 - 2 интегрированных 2-х портовых концентратора USB 1.1 для распределенного подключения устройств USB
 - Поддержка интерфейсов UHCI и OHCI USB
 - Качественная передача видеосигнала (до 1920x1440) при полосе пропускания 200 МГц
 - Комплект включает кабели для KBM, USB, аудио и микрофона (по 2 набора)
 - Поддержка Windows 95/98/NT/ME/2000/XP/Vista и Linux
 - Поддержка нескольких платформ: PC и Macintosh G3 / G4 / iMac
 - Возможность "горячего" включения, подключения или отключения ПК без необходимости выключения питания KBM коммутатора или ПК
 - Устройство не требует использования ПО, и обеспечивает выбор ПК нажатием кнопки, либо "горячих" клавиш
 - Режим авто-сканирования для мониторинга ПК
 - Светодиодный дисплей для мониторинга состояния
 - Звуковой сигнал подтверждения переключения
 - Гарантия - 1 год

2-х портовый коммутатор KBM (USB, PS/2, аудио) TK-210K

Спецификации

Аппаратное обеспечение

Коннекторы порта ПК	<ul style="list-style-type: none">• 2 разъема USB типа B (мама)• 2 аудио гнезда 3.5 мм.	<ul style="list-style-type: none">• 2 разъема VGA HDB15 (15 шт., мама)• 2 микрофонных гнезда 3.5 мм.
Коннекторы консольного порта	<ul style="list-style-type: none">• 2 разъема USB типа A (мама)• PS/2 для клавиатуры (6 шт., mini-DIN, мама)• PS/2 для мыши (6 шт., mini-DIN, мама)• Разъем VGA HDB15 (15 шт., мама)• Аудио гнездо 3.5 мм.• Микрофонное гнездо 3.5 мм.	
Кабель KBM	<ul style="list-style-type: none">• 2 кабеля 3-в-1 KBM (папа-папа), 1.2 м• 2 кабеля USB A-B (папа-папа), 1.2 м• 2 кабеля аудио/микрофон, 1.2 м.	
Разрешение VGA	<ul style="list-style-type: none">• 1920 x 1440	
Выбор порта	<ul style="list-style-type: none">• Кнопки и "горячие" клавиши	
Интервал авто-сканирования	<ul style="list-style-type: none">• 10 сек. (не настраиваемый)	
Питание	<ul style="list-style-type: none">• Через PS/2 или USB интерфейс. Возможность использования дополнительного адаптера питания, 9 В. пост., 500 мА.	
Размеры	<ul style="list-style-type: none">• 137 x 88 x 44 мм. (длина x ширина x высота)	
Масса	<ul style="list-style-type: none">• 295 г.	
Температура	<ul style="list-style-type: none">• Рабочая: 0° ~ 40°C• Хранения: -20° ~ 60°C	
Влажность	<ul style="list-style-type: none">• 0% ~ 90% RH, не конденсирующаяся	
Эмиссия	<ul style="list-style-type: none">• FCC, CE	

Сетевое решение



Родственные или совместимые продукт

TK-210K	2-х портовый коммутатор KBM (USB, PS/2, аудио)
TK-205i	2-х портовый коммутатор KBM с интегрированными кабелями
TK-200K	2-х портовый коммутационный набор KBM
TK-400K	4-х портовый коммутатор KBM
TK-401R	4-х портовый стоечный коммутатор KBM
TK-801R	8-ми портовый стоечный коммутатор KBM
TK-802R	8-ми портовый этажерочный коммутатор KBM с OSD и возможностью монтажа в стойке

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

Заказ можно сделать по телефону:
1-888-326-6061

