



Conmutador KVM de 2 puertos USB Hub y PS/2 con audio TK-210K

El conmutador KVM con 2 puertos USB y PS/2 con juego de audio y micrófono de TK-210K de TRENDnet le permite controlar 2 PCs multimedia habilitados con USB con tan sólo un teclado, monitor, ratón, micrófono y un par de altavoces. El TK-210K no solamente le permite compartir su monitor, teclado y ratón, sino que con el hub de 2 puertos USB integrado, además podrá compartir hasta 2 dispositivos USB. Con simplemente presionar un botón, usted podrá seleccionar el PC que desea operar y eliminar las complicaciones del intercambio de cableado entre 2 PCs. El TK-210K de TRENDnet viene con un conmutador KVM de 2 puertos USB y dos juegos de cables. Con sus funcionalidades de Hot-Plug (conexión sin apagar el equipo), autoescaneo, retroalimentación de audio y funciones Hot Key para ejecución inmediata, el TK-210K es la opción perfecta para gestionar 2 Pcs.

Características

- Utiliza un mismo teclado, monitor y ratón para controlar dos Pcs
- Emulaciones de teclado y ratón PS/2 y USB
- Conmutador KVM de 2 puertos en diseño de tamaño compacto
- Hub de 2 puertos USB 1.1. integrado para compartir dispositivos USB
- Soporta interfaz USB OHCI y UHCI
- Soporta una calidad de vídeo muy alta de hasta 1920 x 1440
- Incluye dos juegos de cables KVM, USB, y para audio y micrófono
- Admite PCs con Windows 95/98/NT/ME/2000/XP/Vista y Linux
- Admite plataformas múltiples para PC y Macintosh G3 / G4 / iMac
- Funcionalidad Hot-Plug, para añadir o eliminar PCs conectados para un mantenimiento sin apagar el conmutador KVM u otros PC's
- No requiere de software, fácil selección de PC vía botón de arranque o teclas Hot-Keys
- Modo de autoescaneo para el monitoreo de los Pcs
- Despliegue LED para un fácil monitoreo de estatus
- Sonido de pitido para confirmación de conmutación de puerto
- 2 año de garantía

Conmutador KVM de 2 puertos USB Hub y PS/2 con audio TK-210K

Especificaciones Técnicas

Hardware	
Conectores de puerto PC	<ul style="list-style-type: none"> • 2 puertos USB hembra tipo B • 2 enchufes de audio de 3,5 mm • 2 conectores hembra HDB15 VGA de 15 pins • 2 enchufes para micrófono de 3,5 mm
Conectores del puerto de consola	<ul style="list-style-type: none"> • 2 puertos USB hembra tipo A • 1 teclado PS/2 mini din hembra de 6 pins • 1 ratón PS/2 mini DIN hembra de 6 pins • 1 conector hembra HDB15 VGA de 15 pins • 1 enchufes de audio de 3,5 mm • 1 enchufes para micrófono de 3,5 mm
Cable KVM	<ul style="list-style-type: none"> • 2 cables KVM 3 en 1 (macho a macho), 1,2 metros (4 pies) • 2 cables USB A-B (macho a macho), 1,2 metros (4 pies) • 2 cables de audio + micrófono, 1,2 metros (4 pies)
Resolución VGA	• 1920 x 1440
Selección de puertos	• Botones de arranque y teclas Hot-Keys (ejecución inmediata)
Intervalos de autoescaneo	• 10 segundos (no ajustable)
Alimentación eléctrica	• Alimentación vía interfaz USB o PS/2. Adaptador 500mA de 9V DC opcional
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)	• 137 x 88 x 44 mm (5,39 x 3,46 x 1,73 pulgadas)
Peso	• 295 g. (10,5 Onzas)
Temperatura	• Operación: 0° ~ 40°C (32° ~104° F) • Almacenamiento: -20° ~ 60°C (-4° ~140° F)
Humedad	• RH de 0 %~ 90% (sin condensación)
Emisiones	• FCC, CE

Soluciones par Integrar



Productos Relacionados

TK-210K	Conmutador KVM de 2 puertos USB y PS/2 con audio
TK-205i	Conmutador KVM de 2 puertos con cables integrados
TK-200K	Kit de conmutador KVM de 2-Puertos
TK-400K	Kit de conmutador KVM de 4-Puertos
TK-401R	Conmutador KVM de montaje en rack de 4 puertos
TK-801R	Conmutador KVM de montaje en rack de 8 puertos
TK-802R	Conmutador KVM de montaje en rack apilable de 8 puertos con OSD

Información de la orden

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Para ordenar por favor llame:

1-888-326-6061

